

DIGITUS İç/dış tesisat kablosu A/I-DQ (ZN) BH 9/125µ OS2, 24 fiber, BauPVO Dca, LSZH

DK-39242-U

EAN 4016032452270



FO A-I-DQ(ZN)BH 24E9/125æ, SM, OS2, 24 fibers In/Outdoor, Multitube, LSZH, Dca, black, length 1m

Çoklu gevşek boru, kompakt bir kablo boyutunda yüksek gerilme mukavemeti ve esnekliğe sahip bir tasarım sunar. Merkezi gevşek tüpümüz fiber optik veri iletimi ve mükemmel teknik performans sunar. ISO90001, REACH ve ROHS uyarınca düzenli kalite kontrol programlarımız yüksek bir kalite seviyesi sağlamaktadır. Portföyümüzdeki her ürünün kapsamlı bir yeterlilik testinden geçirilmesi yüksek düzeyde güvenilirliği garanti eder. Her iki kalite prosedürü de kablolarımızın iç ve dış mekan dayanıklılığını ve performansını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

- LSZH - düşük duman sıfır halojen
- UV ışınlarına dayanıklı
- Boyuna ve enine suya karşı dayanıklı
- Cam iplik takviyesi
- Metalik olmayan kemirgen koruması
- Metal içermez
- 1310nm'de zayıflama: ≤ maks. 0,34 dB/km (kablolamadan önce); ≤ maks. 0,36 dB/km (kablolamadan sonra)
- 1550nm'de zayıflama: ≤ maks. 0,21 dB/km (kablolamadan önce); ≤ maks. 0,22 dB/km (kablolamadan sonra)
- 1625nm'de zayıflama: ≤ maks. 0,23 dB/km (kablolamadan önce); ≤ maks. 0,25 dB/km (kablolamadan sonra)
- Dağılım sıfır noktası: 1302 ~ 1324 nm
- Dağılım gradyanı: ≤ 0,092 ps/nm 2 x km
- PMD bağlantı değeri (M=20 kablo Q= %0,01) maks. PMDQ: 0,2 ps/√km
- Kesme dalga boyu (λcc): ≤ 1260 nm

- 1550 nm'de makro bükülme kaybı (100 dönüş; Ø50nm): ≤ 0,05 dB
- 1625 nm'de makro bükülme kaybı (100 dönüş; Ø50nm): ≤ 0,10 dB
- 1310nm'de mod alanı çapı: 9,2 ± 0,4 µm
- Kılıf çapı: 125 ± 1 µm
- Çekirdek-kabuk eşmerkezlilik hatası: ≤ 0,6 µm
- Kılıf yuvarlaklık dışı: ≤ %1,0
- Akma dayanımı: ≥ 0,69 Gpa
- Fiber sayısı (OS2 G.652) : 2 ~ 72 adet.
- Maks. Gevşek tüp sayısı : 6 adet.
- Gevşek tüp başına lif sayısı : 12 adet.
- gevşek tüp: 2,3 ± 0,2 mm
- Mukavemet elemanı: FRP
- Dış kılıf: Malzeme: LSZH, BauPVO Dca, EN 50575: 2014+ A1: 2016; Kalınlık: 1,6 mm; Çap: 12,0 ± 0,5 mm
- Maks. izin verilen kapanma kuvveti : 1500 N
- Ezilme direnci: 1000/300 N/100mm
- Kablo ağırlığı: 300 ± 10 % kg/km
- Standart uzunluk: 4 ± 5 % KMS
- Sıcaklık aralığı: Taşıma ve depolama: - 40°C ila + 70°C; Kurulum: - 40°C ila + 60°C; Çalışırken: - 40°C ila + 70°C
- Fiber çapı: 9/125 µ
- Fiber sayısı: 24
- Fiber sınıfı: OS2
- Kablo kılıfı: LSOH
- Kablo tipi: U-DQ (ZN) BH X E 9/125 µm
- Mod: Tek modlu
- Renkli kablo: siyah
- Uygulama: evrensel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2000	118.00	65.00	118.00	118.00	905,060.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00
Packaging Unit Single	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00
Net single without Packaging	1	0.06	100.00	0.50	0.50	0.00