

# DIGITUS Cable de instalación interior/exterior A/I-DQ (ZN) BH 50/125 μ OM3, 48 fibras, BauPVO Dca, LSZH

DK-35482/3-U  
EAN 4016032452287



**FO A-I-DQ(ZN)BH 48G50/125æ, MM, OM3, 48 fibers In/Outdoor, Multitube, LSZH, Dca, black, length 1m**

El tubo holgado centralizado ofrece un diseño con gran resistencia a la tracción y flexibilidad en un tamaño de cable compacto. Nuestro tubo holgado centralizado ofrece transmisión de datos por fibra óptica y un excelente rendimiento técnico. Nuestros programas regulares de control de calidad conforme a las normas ISO90001, REACH y RoHS garantizan un alto nivel de calidad. Una exhaustiva prueba de cualificación de cada producto de nuestra cartera garantiza un alto nivel de fiabilidad. Ambos procedimientos de calidad están diseñados para garantizar la durabilidad y el rendimiento en interiores y exteriores de nuestros cables.

**Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.**

- LSZH - baja emisión de humos y sin halógenos
- Resistente a los rayos UV
- Resistente al agua longitudinal y transversal
- Refuerzo de hilo de vidrio
- Protección no metálica contra roedores
- Sin metales
- Diámetro del núcleo : 50,0 ± 2,5 μm
- Diámetro de la vaina : 124,8 ± 1,0 μm
- Irregularidad del núcleo : ≤ 5,0 %.

- Excentricidad de la vaina : ≤ 1,0 %.
- Error de concentricidad del núcleo : ≤ 1,0 μm
- Diámetro del revestimiento : 245 ± 7 μm
- Desnivel del revestimiento : ≤ 6,0 %.
- Error de concentricidad de la vaina : ≤ 12,0 μm
- Rendimiento del ancho de banda OFL : a 850 mm : ≥ 1500 MHz x km ; a 1300 mm : ≥ 500 MHz x km
- Ancho de banda modal efectivo : a 850mm : ≥ 2000 MHz x km ; a 1300mm : ≥ 500 MHz x km.
- Coeficiente de atenuación : a 850nm : ≤ 2,3 dB/km ; a 1300nm : ≤ 0,6 dB/km
- Número de fibras (OM3) : 2-12 uds.
- número máx. de tubos sueltos : 1 ud.
- Número de fibras por tubo suelto : 2-12 unidades.
- tubo suelto : 2,0 ± 0,2 mm
- Cubierta exterior : LSZH ; BauPVO Dca, EN 50575: 2014+ A1: 2016
- Diámetro exterior del cable : 6,5 ± 0,5 mm
- Fuerza de tracción máx. admisible : 1400 N
- Resistencia al aplastamiento : 1000/200 N/100mm
- Gama de temperaturas : Transporte y almacenamiento : - 40°C a + 70°C ; Instalación : - 40°C a + 60°C ; En funcionamiento : - 40°C a + 70°C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2000	118.00	65.00	65.00	43.00	181,675.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00
Packaging Unit Single	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00
Net single without Packaging	1	0.06	100.00	0.50	0.50	0.00