

DIGITUS Installatiekabel voor binnen/buiten A/I-DQ (ZN) BH 50/125 μ OM3, 48 vezels, BauPVO Dca, LSZH

DK-35482/3-U
EAN 4016032452287



FO A-I-DQ(ZN)BH 48G50/125 μ , MM, OM3, 48 fibers In/Outdoor, Multitube, LSZH, Dca, black, length 1m

De centrale losse buis biedt een ontwerp met hoge treksterkte en flexibiliteit in een compact kabelformaat. Onze centrale losse buis biedt glasvezelgegevensoverdracht en uitstekende technische prestaties. Onze regelmatige kwaliteitscontroleprogramma's in overeenstemming met ISO90001, REACH en RoHS garanderen een hoog kwaliteitsniveau. Een grondige kwalificatietest van elk product in ons portfolio garandeert een hoge mate van betrouwbaarheid. Beide kwaliteitsprocedures zijn ontworpen om de duurzaamheid en prestaties van onze kabels binnen en buiten te garanderen.

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- LSZH - rookarm, halogeenvrij
- UV-bestendig
- Bestand tegen langs- en dwarswater
- Versterking met glasgaren
- Niet-metalen bescherming tegen knaagdieren
- Metaalvrij
- Kerndiameter : 50,0 \pm 2,5 μ m
- Manteldiameter : 124,8 \pm 1,0 μ m

- Kernonregelmatigheid : \leq 5,0%
- Schede-uitroning : \leq 1,0%
- Concentriciteitsfout kern-shell: \leq 1,0 μ m
- Diameter coating: 245 \pm 7 μ m
- Oneffenheden in de coating : \leq 6,0%
- Concentriciteitsfout van de mantel: \leq 12,0 μ m
- OFL bandbreedteprestaties : bij 850 nm : \geq 1500 MHz x km ; bij 1300 nm : \geq 500 MHz x km
- Effectieve modale bandbreedte : bij 850nm : \geq 2000 MHz x km ; bij 1300nm : \geq 500 MHz x km
- Dempingscoëfficiënt: bij 850nm: \leq 2,3 dB/km; bij 1300nm: \leq 0,6 dB/km
- Aantal vezels (OM3) : 2-12 stuks.
- max. aantal losse tubes : 1 pc.
- Aantal vezels per losse tube : 2-12 stuks.
- losse buis : 2,0 \pm 0,2 mm
- Buitenmantel : LSZH ; BauPVO Dca, EN 50575: 2014+ A1: 2016
- Buitendiameter kabel : 6,5 \pm 0,5 mm
- Max. toelaatbare trekkracht : 1400 N
- Kreukelweerstand: 1000/200 N/100mm
- Temperatuurbereik : Transport en opslag : - 40°C tot + 70°C ; Installatie : - 40°C tot + 60°C ; In bedrijf : - 40°C tot + 70°C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2000	118.00	65.00	65.00	43.00	181,675.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00
Packaging Unit Single	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00
Net single without Packaging	1	0.06	100.00	0.50	0.50	0.00