

DIGITUS İç/dış tesisat kablosu A/I-DQ (ZN) BH 50/125 µ OM3, 48 fiber, BauPVO Dca, LSZH

DK-35482/3-U
EAN 4016032452287



FO A-I-DQ(ZN)BH 48G50/125æ, MM, OM3, 48 fibers In/Outdoor, Multitube, LSZH, Dca, black, length 1m

Merkezi gevşek boru, kompakt bir kablo boyutunda yüksek gerilme mukavemeti ve esnekliğe sahip bir tasarım sunar. Merkezi gevşek tüpümüz, fiber optik kablo aracılığıyla veri iletimi ve mükemmel teknik performans sunar. ISO90001, REACH ve RoHS uyarınca düzenli kalite kontrol programlarımız yüksek bir kalite seviyesi sağlamaktadır. Portföyümüzdeki her ürünün kapsamlı bir yeterlilik testinden geçirilmesi sayesinde yüksek düzeyde güvenilirliği garanti ediyoruz. Her iki kalite prosedürü de kablolarımızın iç ve dış mekan dayanıklılığını ve performansını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- LSZH - düşük duman sıfır halojen
- UV ışınlarına dayanıklı
- Boyuna ve enine suya karşı dayanıklı
- Cam iplik takviyesi
- Metalik olmayan kemirgen koruması
- Metal içermez
- Çekirdek çapı: 50,0 ± 2,5 µm
- Kılıf çapı: 124,8 ± 1,0 µm
- Çekirdek düzensizliği : ≤ %5,0

- Kılıf yuvarlaklık dışı : ≤ %1,0
- Çekirdek-kabuk eşmerkezlilik hatası: ≤ 1,0 µm
- Kaplama çapı : 245 ± 7 µm
- Kaplama düzgünlüğü : ≤ %6,0
- Kılıf eşmerkezlilik hatası : ≤ 12,0 µm
- OFL bant genişliği performansı : 850 nm'de : ≥ 1500 MHz x km ; 1300 nm'de : ≥ 500 MHz x km
- Etkin modal bant genişliği : 850 nm'de : ≥ 2000 MHz x km ; 1300 nm'de : ≥ 500 MHz x km
- Zayıflama katsayısı: 850nm'de: ≤ 2,3 dB/km; 1300nm'de: ≤ 0,6 dB/km
- Fiber sayısı (OM3) : 2-12 adet.
- maks. gevşek tüp sayısı: 1 adet.
- Gevşek tüp başına lif sayısı : 2-12 adet.
- gevşek tüp: 2.0 ± 0.2 mm
- Dış kılıf: LSZH; BauPVO Dca, EN 50575: 2014+ A1: 2016
- Dış kablo çapı: 6,5 ± 0,5 mm
- Maks. izin verilen çekme kuvveti : 1400 N
- Ezilme direnci: 1000/200 N/100mm
- Sıcaklık aralığı: Taşıma ve depolama: - 40°C ila + 70°C; Kurulum: - 40°C ila + 60°C; Çalışırken: - 40°C ila + 70°C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2000	118.00	65.00	65.00	43.00	181,675.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00
Packaging Unit Single	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00
Net single without Packaging	1	0.06	100.00	0.50	0.50	0.00