

DIGITUS HDMI Ultra High Speed-aansluitkabel, Type A

AK-330124-020-S
EAN 4016032454328



HDMI Ultra High Speed connection cable, type A M/M, 2.0m, w/Ethernet, UHD 8K 60p, gold, bl

Deze HD en 3D ondersteunende kabel wordt gebruikt voor aansluiting van audio/videoapparatuur zoals Blu-ray spelers, game pads of consoles op bijvoorbeeld een TV, beeldscherm of computer. Ook geschikt voor elke IP-gebaseerde toepassing.

Deze kabel voldoet al aan de eisen van toekomstige hoge resolutie-apparaten (tv, projector, monitor) van de volgende generatie met hogere resoluties, hogere gegevensnelheden en hogere framesnelheden.

- Ondersteunt tot 8K met 60Hz
- Ondersteuning voor 4K 3D met 50/60Hz
- Ondersteuning van 14- en 16-bits kleurdiepte
- Ondersteuning voor HDR (High Dynamic Range)
- Ondersteunt Audio Return Channel (ARC)
- Ondersteunt Consumer Electronic Control (CEC)
- Ondersteunt lipsynchronisatie (audio/video synchronisatie)
- Geschikt voor Dolby TrueHD
- Ondersteuning voor meerdere audio-/videostreams
- 21:9 Cinemascope-ondersteuning
- 32-kanaals audio-ondersteuning

- Met Ethernet-kanaal (HEC)
- Ondersteunt 120 Hz bij een resolutie van 1920 x 1080p
- Ondersteunt 4K 50/60 Hz
- Ondersteunt 1080p 3D HFR
- Ondersteunt diepe kleur 30bit
- Ondersteunt DTS-HD master audio bitstream
- Ondersteunt Super Audio CD (DSD)
- Ondersteunt DVD-Audio
- Ondersteunt Blu-Ray disc en HD-DVD audio en video
- HDMI-versie: 2.1
- HDMI-standaard: Ultra High Speed HDMI

Attributes

- Connector 1: HDMI type A, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- HDMI standaard: Ultra High Speed HDMI
- HDTV resolutie max.: 7680 x 4320 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 8K
- Lengte: 2 m
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	8.20	44.00	33.00	22.00	31,944.00
Packaging Unit Inside	10	1.64	42.00	30.00	27.00	34,020.00
Packaging Unit Single	1	0.16	17.00	3.00	15.00	765.00
Net single without Packaging	1	0.14	15.00	3.00	14.00	0.00

More images:**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com