

DIGITUS Conmutador de red Ethernet Gigabit de 5 puertos, industrial, no gestionado

DN-651107
EAN 4016032454472



Conmutador Gigabit Ethernet industrial 5 puertos, carril DIN, rango de temperatura ampliado

El conmutador Gigabit industrial DIGITUS® está diseñado para entornos hostiles donde se expone a la humedad, la temperatura y la vibración. Con un rango de temperatura de -40 a 75 °C, el conmutador Gigabit industrial se puede usar en las condiciones más adversas. Asegura una disponibilidad constante en las áreas altamente sensibles como el transporte, la producción, el tráfico y la vigilancia de seguridad. El sencillo sistema plug-and-play permite integrar rápidamente el conmutador Gigabit industrial en el entorno correspondiente. La conectividad Gigabit hace que el Gigabit Industrial sea una solución flexible y rentable para el entorno industrial.

Montaje doble de carril DIN/estándar

- 5 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Detección automática del cable, función automática MDI/MDI-X
- Compatible con los estándares: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet
- IEEE802.3x Control de flujo y contrapresión
- La tecnología de almacenamiento y reenvío optimiza la transferencia de datos
- Reconocimiento/ajuste automático de velocidad y de semidúplex/dúplex
- Backplane con 10 Gbps
- Admite direcciones MAC de hasta 8K
- Carcasa metálica sólida y compacta

- Protección excelente ante cortocircuitos
- Protección contra rayos y contra sobretensión
- Carril DIN posibilidad de montaje
- Fuente de alimentación redundante: 12 ~ 56 V CC/18 ~ 36 V CA, fuente de alimentación redundante con protección de polaridad inversa
- Rango de temperatura de funcionamiento ampliado, -40°C - +85°C
- Conexión de bornes extraíble
- Consumo eléctrico: 2,76 W
- MTBF: 500.000 horas
- EN 50155 (EN 60068-2-6) vibración
- EN 50155 (EN 60068-2-27) choque
- EN 50155 (EN 60068-2-32) caída libre
- Número de puertos: 5
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: sí
- Apto para exteriores: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: Raíl DIN
- VLAN: no

Package contents

- Interruptor industrial de 5 puertos Gigabit
- Guía de inicio rápido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	7.40	35.00	24.00	56.00	47,040.00
Packaging Unit Inside	16	7.40	35.00	24.00	56.00	47,040.00
Packaging Unit Single	1	0.46	16.50	6.50	21.50	2,305.88
Net single without Packaging	1	0.16	8.20	3.20	10.40	0.00