

DIGITUS 5-портовый сетевой коммутатор Gigabit Ethernet, промышленный, неуправляемый

DN-651107
EAN 4016032454472



Industrial Gigabit Ethernet Switch 5-port, DIN rail, extended temp. range

Промышленный коммутатор с поддержкой гигабитных скоростей от DIGITUS® предназначен для эксплуатации в условиях повышенной влажности, колебаний температуры и вибраций. Коммутатор можно использовать в самых неблагоприятных условиях, так как он работает при температуре от -40°C до 75°C. Сплиттер подходит для применения в автомобильной и пищевой промышленности, в транспорте и в системах контроля безопасности. Благодаря поддержке технологии Plug & Play, коммутатор можно быстро устанавливать в любых условиях. Таким образом, за счет возможности гигабитного подключения коммутатор представляет собой гибкое, выгодное решение для промышленной среды.

Стандартный монтаж/двойной монтаж на DIN-рейку

- 5 порта 10/100/1000Base-TX Ethernet
- Функция автоматического распознавания кабеля – Auto-MDI-/MDI-X
- Поддерживаемые стандарты: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet
- IEEE802.3x управление потоком и противодействие
- Технология промежуточного хранения для оптимальной передачи данных
- Автоматическое распознавание/настройка скорости и распознавание полудуплекса/дуплекса/настройка
- Объединительная плата с 10 Гбит/с

- Поддерживает до 8 тыс. MAC-адресов
- Компактный и прочный металлический корпус
- Отличная защита от коротких замыканий
- Защита от молний и скачков напряжения
- Резервное питание: 12~56 В пост. тока / 18~36 В перем. тока, источник бесперебойного питания с защитной функцией переключения полюсов
- Расширенный диапазон рабочих температур: от -40 до +85 °C
- Съёмная клеммная колодка
- Потребление тока: 2,76 Вт
- Средняя наработка на отказ: 500 000 ч
- EN 50155 (EN 60068-2-6) вибрация
- EN 50155 (EN 60068-2-27) ударная волна
- EN 50155 (EN 60068-2-32) свободное падение
- Number of ports: 5
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: yes
- Installation type: DIN rail
- Managed: no
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protection against vandalism: no
- VLAN: no

Package contents

- Промышленный коммутатор с 5 портами
- Краткое практическое руководство

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	7.40	35.00	24.00	56.00	47,040.00
Packaging Unit Inside	16	7.40	35.00	24.00	56.00	47,040.00
Packaging Unit Single	1	0.46	16.50	6.50	21.50	2,305.88
Net single without Packaging	1	0.16	8.20	3.20	10.40	0.00