

Diverse Endüstriyel güç kaynağı, 48V DC, 120W

DN-PWR12048
EAN 4016032454892



Endüstriyel güç kaynağı ünitesi, 48V DC, 120W AC-DC, metal gövde, üstten şapkalı ray montajı

serisinin kompakt DIN ray güç kaynağı, TS-35/7,5 veya TS-35/15 rayına monte etmek için uygundur. Seri, 90V AC ve 264V AC arasında geniş aralıklı AC girişi kullanır ve ünitelerin güç kaybını iyileştiren metal bir gövde ile donatılmıştır. DIN rayları güç kaynağı serisi %88 verimlilik sunar ve -20 °C ~ 60 °C arasında çalıştırılabilir. Aşırı yük, kısa devre, aşırı gerilim ve aşırı ısınma koruması ile donatılmıştır ve endüstriyel kullanımlar için düşük güç tüketimi sunar.

Kompakt boyutlar ve geniş sıcaklık aralığı

- 48V DC çıkış gerilimi
- 2,5A nominal çıkış akımı
- 0 ~ 2,5A çıkış akımı aralığı
- 120W nominal çıkış gücü
- 120mVp-p dalgalanma ve gürültü
- 48V ~ 55V ayarlanabilir çıkış gerilimi
- ±%1,0 çıkış gerilimi toleransı
- ±%0,5 hat regülasyonu
- ±%1,0 yük regülasyonu

- 1200ms, 60ms/230V AC kurulum, yükselme süresi
- 16ms/230V AC bekleme süresi
- 90 ~ 264V AC giriş gerilimi aralığı
- 47 ~ 63Hz giriş frekansı aralığı
- %88 tipik verimlilik
- 1,3A/230V AC tipik AC giriş akımı
- 35A/230V AC ani akım
- <1mA/240V AC kaçak akım
- %105 ~ 130 nominal çıkış gücü aşırı yük koruması
- 56 ~ 65V aşırı gerilim koruması
- Aşırı ısınma koruması
- ±%0,03/°C ısınma katsayısı
- Çalışma sıcaklığı: -20 ~ +60°C
- Nem oranı: %20 ~ 95 bağıl nem
- Depolama sıcaklığı: -40 ~ +85°C

Package contents

- Endüstriyel güç kaynakları
- HKK (Hızlı Kurulum Kılavuzu)

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 13.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 24,389.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.65 | 58.00 | 14.00 | 14.00 | 11,368.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.65 | 58.00 | 14.00 | 14.00 | 11,368.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.60 | 40.00 | 13.00 | 12.00 | 0.00 |

More images:

