

DIGITUS Commutatore di rete gestita L2 Gigabit a 8 porte PoE + 2 SFP

DN-95344
EAN 4016032455103



Switch PoE Gigabit Ethernet gestito L2 8 porte PoE + 2 porte SFP, budget PoE 86W

Il commutatore di rete gestita L2 Gigabit PoE di DIGITUS® a 8 porte PoE+ e 2 porte Gigabit SFP è ideale per l'utilizzo in diverse topologie di rete come le PMI. Le ampie opzioni di configurazione L2 consentono aumentare le prestazioni e l'efficienza della rete. Il commutatore offre la possibilità di segmentare la rete tramite VLAN, la funzione QoS garantisce uno scambio di dati fluido per applicazioni che richiedono tempi critici. Il protocollo Spanning Tree o Port Trunk può essere utilizzato per creare connessioni fail-safe con altri commutatori. Il commutatore può essere gestito tramite l'interfaccia web, SNMP, SSH o Telnet.

Power over Ethernet (PoE) integrato e funzioni di gestione della rete per ambienti di rete di piccole e medie imprese

- 8 porte 10/100/1000Base-T con supporto PoE
- Collegamento SFP Gigabit a 2 porte
- Uscita corrente PoE 44 ~ 57 V CC, max. 30 W per porta
- Modalità di alimentazione PoE A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- Impostazioni VLAN Basate su porte / Tag / MAC / IP / Voice VLAN / Mappatura VLAN / Doppia VLAN
- Impostazioni del tronco, supporto Rapid Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1s MSTP)
- Supporto QoS
- Filtraggio degli indirizzi MAC, filtraggio TCP/UDP
- Autenticazione Tacacs+ e Radius
- Supporta l'inoltro non bloccante e non a capo di linea
- Supporta il controllo della contropressione e della larghezza di banda su ogni porta

- Tecnologia Store-and-forward per un trasferimento dati ottimizzato
- Rilevamento/impostazione automatica di velocità e half/full duplex
- Funzione Auto MDI / MDI-X
- Backplane con 20Gbps
- Supporta fino a 8K indirizzi MAC
- Potenza di uscita massima 86 watt
- Consumo di energia: 5W
- Dimensioni della spina CC: 5,5x2,1 mm
- Numero di porte: 8
- Budget di potenza PoE: 86 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: SFP
- Gestito: sì
- Numero di porte (Uplink): 2
- Power over Ethernet: sì
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: Scrivania, 19 pollici
- VLAN: sì

Package contents

- Commutatore di rete gestita L2 Gigabit a 8 porte PoE
- Guida di avvio rapido
- Adattatore di rete
- Accessorio per il montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	16.01	34.00	28.00	48.00	45,696.00
Packaging Unit Inside	1	1.60	10.00	16.50	27.50	4,537.50
Packaging Unit Single	1	1.60	3.90	11.50	25.00	1,121.25
Net single without Packaging	1	0.67	3.90	11.50	25.00	0.00

More images:

