

# DIGITUS L2 beheerd 8-poorts Gigabit PoE Switch + 2 SFP

DN-95344  
EAN 4016032455103



## L2 beheerde Gigabit Ethernet PoE-schakelaar 8-poorts PoE + 2-poorts SFP, 86W PoE-budget

De DIGITUS® L2 beheerd Gigabit PoE-switch met 8 PoE+ poorten en 2 Gigabit SFP-poorten is ideaal voor gebruik in verschillende netwerktopologieën zoals MKB. Door de uitgebreide L2-configuratiemogelijkheden kunnen de prestaties en efficiëntie van uw netwerk toenemen. De switch biedt de mogelijkheid om het netwerk via VLAN te segmenteren, de QoS Feature zorgt voor een soepele gegevensuitwisseling bij tijdkritische applicaties. Via het Spanning Tree-protocol of de Port Trunk kan bescherming tegen uitvalen worden gecreëerd bij het verbinden met andere switches. Het beheer van de switches is mogelijk via webinterface, SNMP, Telnet of SSH.

### Geïntegreerde functies voor Power over Ethernet (PoE) en netwerkbeheer voor kleine en middelgrote netwerkomgevingen

- 8-poorts 10/100/1000Base-T met PoE-ondersteuning
- 2-poorts Gigabit SFP uplink
- PoE-stroomuitgang 44 ~ 57V DC-spanning, max. 30 W per poort
- PoE-voedingsmodus A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- VLAN-instellingen Port-based / Tag-based / MAC-based / IP-based / Voice VLAN / VLAN mapping / Double VLAN
- Trunk-instellingen, Rapid Spanning Tree-ondersteuning (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1s MSTP)
- QoS-ondersteuning
- MAC-adres filteren, TCP/UDP filteren
- Tacacs+ en Radius-authenticatie
- Ondersteunt niet-blokken, niet-head-of-line doorsturen

- Ondersteunt tegendruk en bandbreedtecontrole op elke poort
- Store-and-forward-technologie voor geoptimaliseerde gegevensoverdracht
- Automatische detectie/instelling van snelheid en half/vol duplex
- Auto MDI / MDI-X functie
- Backplane met 20 Gbps
- Ondersteunt tot 8K MAC-adressen
- Maximaal uitgangsvermogen 86 watt
- Stroomverbruik: 5W
- DC stekkermaat: 5,5x2,1mm
- Aantal poorten: 8
- PoE energiebudget: 86 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no
- Aantal poorten (Uplink): 2
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: Desktop, 19 inch
- Managed: yes
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Uplink poortverbinding: SFP
- VLAN: yes

### Package contents

- 8-poorts L2 beheerd PoE Gigabit-switch
- Snelstarthandleiding
- Lichtnetadapter
- Bevestigingsmiddelen

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	16.01	34.00	28.00	48.00	45,696.00
Packaging Unit Inside	1	1.60	10.00	16.50	27.50	4,537.50
Packaging Unit Single	1	1.60	3.90	11.50	25.00	1,121.25
Net single without Packaging	1	0.67	3.90	11.50	25.00	0.00

**More images:**

