

# DIGITUS Interruptor Gigabit PoE L2 gerido de 8 portas + 2 SFP

DN-95344  
EAN 4016032455103



## L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch 8-port PoE + 2-port SFP, 86W PoE budget

O interruptor Gigabit PoE L2 gerido DIGITUS® com 8 portas PoE+ e 2 portas SFP Gigabit é ideal para utilizar com diferentes topologias de rede como, por exemplo, em PME. As inúmeras opções de configuração L2 podem aumentar o desempenho e a eficiência da sua rede. O interruptor proporciona a possibilidade de segmentar a rede via VLAN e a funcionalidade QoS garante uma troca de dados sem problemas em aplicações urgentes. Através do Protocolo Spanning Tree ou do Port Trunk, a segurança contra falhas pode ser criada ao estabelecer ligação com outros interruptores. A gestão dos interruptores pode ser realizada através da interface Web, SNMP, SSH ou Telnet.

### Funções de Alimentação via Ethernet (PoE) e gestão de rede integrada para ambientes de rede de pequena e média dimensão

- 8 portas 10/100/1000Base-T com suporte PoE
- Uplink SFP Gigabit de 2 Portas
- Saída de corrente PoE 44 ~ 57 V de corrente contínua, no máx. 30 W por porta
- Modo de alimentação de corrente PoE- A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- Configurações VLAN com base na porta / com base em etiqueta / com base em MAC / com base no IP / comando de voz VLAN / mapeamento VLAN / VLAN dupla
- Configurações Trunk, compatibilidade com Rapid Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1s MSTP)
- Suporte QoS
- Filtragem de endereços MAC, filtragem TCP/UDP
- Autenticação Tacacs+ e raio

- Fornece não bloqueamento, avanço de início de fila
- Suporta tomada de pressão e controlo de largura de banda em cada porta
- Tecnologia Store-and-Forward para uma transferência de dados ótima
- Velocidade automática e reconhecimento/ajustamento half/full duplex
- Função Auto-MDI-/MDI-X
- Backplane com 20 Gbps
- Suporta endereços MAC até 8K
- Potência de saída máxima 86 Watt
- Number of ports: 8
- PoE Power budget: 86 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no
- Installation type: Desktop, 19 inch
- Managed: yes
- Number of ports (Uplink): 2
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vanadlism: no
- Uplink port connection: SFP
- VLAN: yes

### Package contents

- Interruptor Gigabit PoE L2 gerido de 8 portas
- Peso: 20 g
- Adaptador de corrente
- Acessórios de montagem

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	16.01	34.00	28.00	48.00	45,696.00
Packaging Unit Inside	1	1.60	10.00	16.50	27.50	4,537.50
Packaging Unit Single	1	1.60	3.90	11.50	25.00	1,121.25
Net single without Packaging	1	0.67	3.90	11.50	25.00	0.00

**More images:**

