

# DIGITUS 8-портовый коммутатор Gigabit под управлением L2 с поддержкой коммутатора PoE + 2 SFP

DN-95344  
EAN 4016032455103



## L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch 8-port PoE + 2-port SFP, 86W PoE budget

Коммутатор Gigabit PoE под управлением DIGITUS® L2 с 8 PoE+ порты и 2 портами Gigabit SFP может идеально использоваться в различных топологиях сетей, таких как, например, КМУ. За счет возможностей создания различных конфигураций L2 возможно повышение мощности и эффективности Вашей сети. Коммутатор предлагает возможность сегментации сети через VLAN, QoS-услуга обеспечивает бесперебойный обмен данными для приложений с ограничением времени. Через протокол связующего дерева или транкинг портов можно создать защиту от отказа при соединении с другими коммутаторами. Управление коммутатором может осуществляться с помощью веб-интерфейса, SNMP, SSH или Telnet.

### Встроенные Power over Ethernet (PoE) и свойства управления сетью для малых и средних сетей

- 8-портовый коммутатор 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
- 2-портовая линия передачи данных Gigabit SFP
- Выходной ток PoE 44 ~ 57 В пост. напряжение, макс. 30 Вт на порт
- Режим энергоснабжения PoE A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- Настройки VLAN на основе порта / тега / MAC / IP / речевого сигнала VLAN / VLAN-мэппинга / двойного VLAN
- Настройки дерева, поддержка высокоскоростного связующего дерева (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1s MSTP)
- Поддержка качества обслуживания
- Фильтрация MAC-адресов, фильтрация TCP/UDP
- Аутентификация Tacacs+ и Radius

- Поддерживает неблокировку, непересылку очереди
- Поддерживает противодействие в сети и контроль ширины полосы пропускания на каждом порте
- Технология промежуточного хранения для оптимальной передачи данных
- Автоматическое распознавание/настройка скорости и распознавание полудуплекса/дуплекса/настройка
- Функция Auto-MDI-/MDI-X
- Соединительная плата со скоростью 20 Гбпс
- Поддерживает до 8 тыс. MAC-адресов
- Максимальное выходное напряжение 86 Вт
- Number of ports: 8
- PoE Power budget: 86 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no
- Installation type: Desktop, 19 inch
- Managed: yes
- Number of ports (Uplink): 2
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vandadlism: no
- Uplink port connection: SFP
- VLAN: yes

### Package contents

- Коммутатор PoE Gigabit с 8 портами под управлением L2
- Краткое практическое руководство
- Адаптер источника питания
- Крепежные комплектующие

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	16.01	34.00	28.00	48.00	45,696.00
Packaging Unit Inside	1	1.60	10.00	16.50	27.50	4,537.50
Packaging Unit Single	1	1.60	3.90	11.50	25.00	1,121.25
Net single without Packaging	1	0.67	3.90	11.50	25.00	0.00

**More images:**

