

# DIGITUS L2 yönetimli 8 portlu Gigabit PoE Anahtarı + 2 SFP

DN-95344

EAN 4016032455103



## L2 yönetimli Gigabit Ethernet PoE anahtarı 8 bağlantı noktalı PoE + 2 bağlantı noktalı SFP, 86W PoE bütçesi

8 PoE+ portlu ve 2 Gigabit SFP portlu DIGITUS® L2 yönetimli Gigabit PoE Anahtarı, örneğin KOBİ'lerde kullanılan farklı ağ topolojileri için idealdir. Geniş kapsamlı L2 yapılandırma seçenekleri, ağınızın gücünü ve verimliliğini artırabilir. Anahtar, VLAN üzerinden ağ bölümlendirme imkanı sunar, QoS (Port Önceliği) özelliği, zaman açısından kritik uygulamalar için kesintisiz veri alışverişini sağlar. Kapsayan Ağaç Protokolünü veya Port Hattını kullanarak, diğer anahtarlar ile bağlantı kurulduğunda arıza durumunda güvenlik oluşturulabilir. Anahtar yönetimi web arayüzü, SNMP, SSH veya Telnet üzerinden yapılabilir.

## Küçük ve orta ölçekli ağ ortamları için entegre Power over Ethernet (PoE) ve ağ yönetim özellikleri

- PoE destekli 8 bağlantı noktalı 10/100/1000Base-T
- 2 portlu Gigabit SFP yukarı bağlantı
- PoE akım çıkışı 44 ~ 57V DC voltaj, port başına maks. 30 W
- PoE güç kaynağı modu A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- VLAN ayarları Bağlantı noktası tabanlı / Etiket tabanlı / MAC tabanlı / IP tabanlı / Ses VLAN'ı / VLAN eşleme / Çift VLAN
- Trunk ayarları, Rapid Spanning Tree desteği (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1s MSTP)
- QoS desteği
- MAC adresi filtreleme, TCP/UDP filtreleme
- Tacacs+ ve Radius kimlik doğrulaması
- Engellemesiz, satır başı olmayan iletmeyi destekler
- Her portta geri basınç ve bant genişliği kontrolünü destekler

- Optimize edilmiş veri aktarımı için depola ve ilet teknolojisi
- Otomatik hız ve yarım/tam dubleks algılama/ayarlama
- Otomatik MDI / MDI-X işlevi
- 20Gbps ile arka panel
- 8K'ya kadar MAC adresini destekler
- Maksimum çıkış gücü 86 watt
- Güç tüketimi: 5W
- DC fiş boyutu: 5,5x2,1 mm
- Bağlantı noktası sayısı: 8
- PoE Güç bütçesi: 86 W
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 2
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: Masaüstü, 19 inç
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: yes
- Yönetilen: yes

## Package contents

- 8 portlu, L2 yönetimli PoE Gigabit Anahtarı
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç adaptörü
- Montaj aksesuarları

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	16.01	34.00	28.00	48.00	45,696.00
Packaging Unit Inside	1	1.60	10.00	16.50	27.50	4,537.50
Packaging Unit Single	1	1.60	3.90	11.50	25.00	1,121.25
Net single without Packaging	1	0.67	3.90	11.50	25.00	0.00

**More images:**

