

DIGITUS 4K HDMI-uitbreiding over CAT/IP (set), PoE

DS-55124
EAN 4016032455202



4K HDMI Extender Set over IP/CAT 5, 6 (120m) complete PoE powered, UHD 4K@30Hz

De 4K HDMI-uitbreidingsset (DS-55124) bestaat uit een zend- en ontvangsteenheid. Beide worden geleverd zonder externe lichtnetadapter; de stroomvoorziening wordt verzorgd over een aanvullende PoE-switch. Bij gebruik van aanvullender PoE-switches of de bestaande infrastructuur kan het HDMI-signaal over een onbegrensde afstand worden verlengd (IP-verbinding). Uw video-inhoud kan d.m.v. aanvullende ontvangsteenheden (DS-55125) over maximaal 253 beeldschermen worden verdeeld. Gebruik hiervoor uw beschikbare netwerkinfrastructuur of aanvullende PoE-switches (punt-naar-multipunt-verbinding). Bij een eenvoudig punt-naar-puntverbinding kan uw 4K-video-inhoud over een afstand van maximaal 120 m worden weergegeven. Plaats uw schermen, tv's flexibel op iedere plaats, onafhankelijk van de uitgangbron.

Volledige stroomvoorziening d.m.v. PoE-switch - geen externe lichtnetadapters vereist

- Verlenging van het HDMI-signaal (onbegrensde afstand) over de bestaande lokale netwerkinfrastructuur of d.m.v. aanvullender PoE-switches (IP-verbinding)
- Gebruik aanvullende ontvangsteenheden (DS-55125) en uw beschikbare netwerkinfrastructuur, of een aanvullende PoE-switch, om uw video-inhoud op maximaal 253 beeldschermen weer te geven (punt-naar-multipunt-verbinding)
- Volledige stroomvoorziening d.m.v. PoE-switch - geen externe lichtnetadapters vereist
- Ondersteunt CAT 5, CAT 5e, CAT 6 en CAT 7 netwerkkabel
- Ondersteunt 4K (30 Hz), 3840 x 2160p resolutie
- HDMI-bandbreedte: 10,2 Gbit/s (max.)

- HDMI-versie: 1.4
- HDCP-versie: 1.4
- Geïntegreerde IR-interface - eenvoudig de invoerbron op afstand bedienen
- Resoluties: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Ondersteunt HDTV
- Ondersteunt diepe kleuren (24 bits)
- Ondersteunt ongecompimeerde audiosignalen zoals LPCM
- Bedrijfstemperatuur: 0°C-60°C
- Metalen behuizing
- Geschikt voor wandmontage
- Compacte afmetingen, eenvoudige installatie en eenvoudig gebruik
- Afmetingen (1 eenheid): l 11,9 x b 9,4 x h 2,4 cm
- Kleur: Zwart
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 30 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Categorie: CAT 5e
- Afstand: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Transmissietechnologie: CAT, IP
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x zendeenheid voor HDMI-uitbreiding
- 1x ontvangsteenheid voor HDMI-uitbreiding
- 1x IR-zendeenheid
- 1x IR-ontvangsteenheid
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.50	38.00	27.00	42.00	43,092.00
Packaging Unit Inside	1	0.85	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.85	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	1	0.55	11.90	9.40	2.40	0.00

More images:

