

# DIGITUS Ретранслятор 4K HDMI с CAT/IP (комплект), PoE

DS-55124  
EAN 4016032455202



## 4K HDMI Extender Set over IP/CAT 5, 6 (120m) complete PoE powered, UHD 4K@30Hz

Комплект устройств ретранслятора 4K HDMI (DS-55124) состоит из передающего и приемного модуля. Оба работают без внешних источников питания, электропитание предоставляется через дополнительный коммутатор PoE. При использовании дополнительных коммутаторов PoE или имеющаяся инфраструктура может распространять сигнал HDMI на неограниченное расстояние (IP-соединение). С помощью дополнительных приемных блоков (DS-55125) можно передавать их видеосодержимое на 253 экрана, используя для этого имеющуюся сетевую инфраструктуру или дополнительные коммутаторы PoE (соединение «точка-многоточка»). При простом соединении «точка-многоточка» возможна передача видеосодержимого 4K на расстояние до 120 м. Дисплеи и телевизоры можно удобно расположить в любом месте, независимо от выходного источника.

### Полное электроснабжение через коммутатор PoE — не требуются внешние источники питания

- Расширение сигнала HDMI (неограниченное расстояние) через существующую инфраструктуру локальной сети или с помощью дополнительных коммутаторов PoE (IP-соединение)
- Используйте дополнительные приемные модули (DS-55125) и имеющуюся в них сетевую инфраструктуру или дополнительные коммутаторы PoE для отображения видеосодержимого на 253 экранах (соединение «точка-многоточка»)
- Полное электроснабжение через коммутатор PoE — не требуются внешние источники питания
- Поддержка сетевых кабелей CAT 5, CAT 5e, CAT 6 и CAT 7

- Поддержка 4K (30 Гц), разрешение 3840 x 2160 пикселей
- Ширина полосы частот HDMI: 10,2 Гбит/с (макс.)
- Версия HDMI: 1.4
- Версия HDCP: 1.4
- Встроенный ИК-интерфейс — простое удаленное управление источником входного сигнала
- Разрешение: 4K (30 Гц), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Поддержка HDTV
- Поддержка функции Deep Color (24 бит)
- Поддерживает несжатые аудиосигналы, например LPCM
- Рабочая температура: 0–60 °C
- Металлический корпус
- Подходит для настенного монтажа
- Компактный размер, простота эксплуатации и монтажа
- Размеры (1 модуль): Д 11,9 x Ш 9,4 x В 2,4 см
- Цвет: черный
- HDTV Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Category: CAT 5e
- Distance: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Transmission technology: CAT, IP
- Video connection ports: HDMI

### Package contents

- 1 передающий модуль ретранслятора HDMI
- 1 приемный модуль ретранслятора HDMI
- 1 ИК-модуль передачи
- 1 ИК-модуль приема
- Руководство по эксплуатации

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.50	38.00	27.00	42.00	43,092.00
Packaging Unit Inside	1	0.85	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.85	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	1	0.55	11.90	9.40	2.40	0.00

More images:

