

DIGITUS Extensor HDMI 4K através de CAT/IP (unidade recetora), PoE

DS-55125

EAN 4016032455219



4K HDMI Extender, Receiver Unit over IP/CAT 5, 6 (120m), POE powered

O conjunto extensor HDMI 4K (DS-55124) é constituído por uma unidade de transmissão e uma de receção. Ambas são fornecidas sem fontes de alimentação externas, a fonte de alimentação é assegurada por um interruptor PoE adicional. Ao utilizar interruptores PoE adicionais ou a infraestrutura existente, o sinal HDMI pode ser expandido até uma distância ilimitada (ligação IP). A utilização de unidades recetoras adicionais (DS-55125) permite que o seu conteúdo de vídeo seja distribuído por até 253 ecrãs, utilizando a sua infraestrutura de rede existente ou interruptores PoE adicionais (ligação ponto-a-multiponto). Com uma simples ligação ponto-a-ponto, o seu conteúdo de vídeo 4K pode ser visualizado a uma distância de até 120 metros. Coloque os seus monitores e TV flexivelmente em qualquer lugar, independentemente da fonte de saída.

Expanda o conjunto extensor HDMI 4K (DS-55124) com unidades recetoras adicionais (DS-55125) e distribua os seus sinais HDMI para até 253 ecrãs (ligação ponto-a-multiponto)

- Extensão do sinal HDMI (distância ilimitada) através da infraestrutura de rede local existente ou através de interruptores PoE adicionais (ligação IP)
- Utilize unidades recetoras adicionais (DS-55125) e a sua infraestrutura de rede existente ou com interruptores PoE adicionais para visualizar o seu conteúdo de vídeo em até 253 ecrãs (ligação ponto-a-multiponto)
- Alimentado por interruptor PoE - sem necessidade de fontes de alimentação externas
- Suporte cabos de rede CAT 5, CAT 5e, CAT 6 e CAT 7

- Suporta 4K (30 Hz), resolução 3840x2160p
- Largura de banda HDMI: 10,2 Gbit / s (máx.)
- Versão HDMI: 1.4
- Versão HDCP: 1.4
- Interface IV – controlo remoto simples da fonte de entrada
- Resoluções: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Suporta HDTV
- Suporta o modo Deep Color (24 bit)
- Suporta sinais de áudio não comprimidos, como LPCM
- Temperatura de funcionamento: 0°C~60°C
- Caixa em metal
- Adequado para montagem na parede
- Dimensão compacta, manuseamento, bem como instalação simples
- Dimensões: C 11,9 x L 9,4 x A 2,4 cm
- Peso: 0,275 kg
- Cor: Preto
- HDTV Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Category: CAT 5e
- Distance: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Transmission technology: CAT, IP
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x Unidade recetora do extensor HDMI
- 1x unidade recetora IV
- Manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	12.30	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	0.41	20.00	14.90	8.00	2,384.00
Packaging Unit Single	1	0.41	20.00	14.90	8.00	2,384.00
Net single without Packaging	1	0.28	11.90	9.40	2.40	0.00

More images: