


DIGITUS Cable de instalación CAT 7A S/FTP, 500 m, simplex, Dca-s1a d1 a1

DK-1743-A-VH-5-LD
EAN 4016032455394



Cable de instalación CAT 7A S-FTP, 1500 MHz, Dca AWG 23/1, tambor de 500 m, SX, amarillo

El cable de instalación DIGITUS® CAT 7A S/FTP se distingue por la siguiente construcción de cable 4x2x AWG23/1 y alcanza una frecuencia de transmisión de hasta 1000 MHz. La cubierta del cable sin halógenos cumple con las normas IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 y la euroclase del CPR Dca. El cable está indicado para el cableado estructurado en edificios del sector secundario y terciario. Cumple con las normas ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-9-1.

Estándares orientados al futuro y calidad superior para su red.

- Características físicas:
- Conductor: Alambre de cobre desnudo AWG 23/1
- Aislamiento: PE SFS (polietileno espumado)
- Número total de conductores aislados: 8, retorcidos por 4 pares
- Código de color: azul-blanco, naranja-blanco, verde-blanco, marrón-blanco
- Apantallamiento de los pares individuales: lámina de poliéster revestido de aluminio, cobertura 100 %
- Apantallamiento total: trenzado de cobre
- Cubierta: sin halógenos (FRNC-C/LSZH-3)
- Grosor de la cubierta: 0,50 mm nominal
- Color: amarillo (RAL 1016)
- Longitud: 500 m
- Características mecánicas:
- Descarga de tracción: 150 N máx.
- Radio de curvatura dinámica: 8x AD mm mín.
- Radio de curvatura estática: 4x AD mm mín.
- Rango de temperatura de transporte y conservación: -20 °C a +75 °C





- Rango de temperatura de servicio: -20 °C a +60 °C
- Rango de temperatura de la instalación: 0 °C a +50 °C
- Diámetro exterior: 8,0 mm nominal
- Resistencia a la propagación de las llamas: IEC 60332-3-24
- Ausencia de halógenos y densidad de humos: IEC 60754-2 e IEC 61034
- Carga de fuego: 700 Mj/km
- Peso: 70 kg/km
- Características eléctricas:
- Impedancia media: 100±5 ohmios con 1-1250 MHz
- Capacidad: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Asimetría de capacidad (par-tierra): 1,6 pF/m máx. @ 1 KHz
- Resistencia de aislamiento: 5 GOhm x km mín.
- Resistencia de bucle: 147 ohmios/km máx. (2 % máx. desequilibrio de resistencia)
- Tensión de servicio: 72 VCC máx.
- Pérdida por inserción: Grade 1 (CA-Type 1b)
- Retraso de fase: 450 ns/100 m máx.
- Tiempo de propagación: 10 ns/100 m máx.
- Clasificación de segregación: «d» según EN 50174-2
- NVP: 79 %

Attributes


- Gama: Cables de instalación de par trenzado
- Categoría: CAT 7A
- Blindaje: S-FTP, pares blindados con lámina metálica y trenzado
- CPR: Dca
- Longitud: 500 m
- Color: amarillo
- Envoltura: LSOH
- Estructura: 4 x 2 AWG 23/1, par trenzado sólido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	33.50	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Inside	1	33.50	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Single	1	33.50	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Produktbeschreibung Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Bezeichnung	DK-1743-A-VH-S-LD // CAT 7A S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Dca	Leiter	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Artikelnummer	DK-1743-A-VH-S-LD	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Hersteller	ASSMANN Electronic GmbH	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	AWG 23/1 LSZH	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	LSZH	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	Dca	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	CPR class	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	1250 MHz	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	10 Cat.1 Ethernet	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	CAT 7A	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	AWG 23/1	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	LSZH	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	Dca	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	CPR class	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	1250 MHz	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	10 Cat.1 Ethernet	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	CAT 7A	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	AWG 23/1	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	LSZH	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	Dca	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)
Material	CPR class	Leitertyp	8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm) / 8x 28 AWG (0,25mm)



Safety notes

- Los cables de datos no deben doblarse, estirarse ni retorcerse excesivamente. Las curvas cerradas pueden dañar la cubierta del cable y provocar averías o cortocircuitos.
- Instalación sólo por especialistas formados.
- Instalación sólo en locales secos.
- El cable de datos no debe estar en contacto directo con otros cables eléctricos o fuentes de alta tensión para evitar interferencias electromagnéticas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com