

# DIGITUS USB-C™ 3 i n1 drievoudige monitorconverter (HDMI, DP, VGA)

DA-70859  
EAN 4016032456476



### USB-C Triple Display Adapter, 4K/60Hz DP, HDMI, VGA

Deze multi-grafische adapter ondersteunt de uitvoer van tot 3 dezelfde of verschillende videosignalen op 3 verschillende uitvoer-displays - HDMI, DisplayPort en VGA. Het gebruik van een slechts één monitor is vanzelfsprekend ook mogelijk. De HDMI-aansluiting ondersteunt UHD-resoluties van tot 4K/30Hz, de DP-aansluiting van tot 4K/60Hz (Single monitor). Plug & Play - inpluggen en klaar. Ideaal voor medewerkers van de buitendienst, die bijvoorbeeld in vergaderlokalen uiteenlopende aansluitingen aantreffen, of voor privé-gebruikers, die thuis inhoud op verschillende uitvoerapparaten zoals een tv, een beamer, enz. wil weergeven. Door de compacte afmetingen ideaal voor mobiel gebruik.

### 3 extra grafische interfaces voor uw laptop (HDMI, DP & VGA) - Bedrijf van tot 3 monitoren gelijktijdig

- Afspelen van dezelfde of verschillende inhoud op de 3 poorten
- HDMI-resolutie: UHD 4K/30Hz max.
- DisplayPort-resolutie: UHD 4K/60Hz max.
- VGA-resolutie: Full HD 1920 x 1200/60Hz max.
- Plug & Play installatie - geen extra software nodig

- Ondersteunt DP++
- Ondersteuning voor drievoudige weergave onder Windows OS - SST (Single Stream Transport) en MST (Multi Stream Transport) - Spiegelen en uitbreiden van de monitor
- Ondersteuning voor drievoudige weergave onder Mac OS - SST (Single Stream Transport) - De monitor spiegelen
- De resolutie op het uitvoerapparaat is afhankelijk van het aantal en type aangesloten apparaten en het besturingssysteem
- Kabellengte: 11,0 cm
- Stroomvoorziening: USB-C™-poort van de notebook
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +45°C
- Afmetingen: L 8,4 x B 4,2 x H 1,4 cm
- Gewicht: 43g
- Kleur: Wit
- USB-C producten: yes

### Package contents

- USB-C™ 3 i n1 drievoudige monitorconverter (HDMI, DP, VGA)
- SIH (beknopte installatiehandleiding)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	12.30	28.00	57.00	23.00	36,708.00
Packaging Unit Inside	10	3.08	21.00	27.50	13.00	7,507.50
Packaging Unit Single	1	0.31	11.50	16.00	2.50	460.00
Net single without Packaging	1	0.04	4.20	8.80	1.50	0.00

More images:



**Safety notes**

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)