

DIGITUS All-in-One UPS, 600VA/360W, LED

DN-170110
EAN 4016032456575



All-in-One UPS, 600VA/360W, LED 12V/7Ah x1, 4x CEE 7/7, 3x IEC C13, USB, RJ45

Защита против перебоев в энергоснабжении, повреждений от избыточного напряжения, потери данных и многое другое — модель Line-Interactive, бесперебойный источник питания. Простая эксплуатация, высокая эффективность и надежность благодаря встроенному контрольному модулю с микропроцессором — выделяют серию Line-Interactive. Защищите себя от потери данных и повреждения устройств дома и в офисе. Функция AVR защищает ваши устройства — постоянно подбирает подходящее напряжение и предотвращает недостаточное и избыточное напряжение. Дополнительные функции безопасности, например защита от перегрузки, разряда, а также функция холодного запуска и энергосбережения отличают эту серию источников бесперебойного питания. Потери данных и повреждения устройств теперь в прошлом.

All-in-One: Надежная защита против потери данных и перебоев энергоснабжения, повреждения ваших устройств от избыточного перенапряжения

- 4 розетки с заземлением для подключения ваших устройств
- 3 IEC C13 розетки для подключения мониторов
- 1 разъем USB Тип-А для зарядки мобильных устройств 5 В / 2 А макс.
- 1 разъем USB Тип-В для коммуникации ПО
- 1 RJ45 вход / выход в качестве защиты от избыточного напряжения + коммуникация ПО
- Светодиодная индикация следующих функций: Питание от сети / Питание от батареи / Сообщение об ошибке
- Звуковое сообщение об ошибке для следующих событий: Перебой в энергоснабжении (10 с.) / Низкий заряд батареи (1 с.) / Перегрузка (0,5 с.) / Ошибка (длительный)

- Функции защиты: Разряд / Перезаряд / Перегрузка
- Время переключения при перебое в энергоснабжении: 2 - 6 мс
- Автоматический повторный запуск при повторной подаче напряжения
- ПО для контроля и мониторинга за подключенными устройствами / функции источника бесперебойного питания
- Емкость: 600 ВА / 360 Вт
- Входное напряжение: 220 - 240 В перем. тока
- Входное напряжение, допуск: 162 - 290 В перем. тока
- Регулировка выходного напряжения: +/- 10 %
- Диапазон частот: 50-60 Гц (+/- 10 %)
- Тип волны: симулированная синусоидальная волна
- Время зарядки: 6-8 ч. (0-90 % заряда)
- Уровень шума: 40 дБ
- Разъем для зарядки USB Тип А: 5 В / 2 А макс.
- Рабочая температура: 0 ~ 40°C
- Влажность воздуха при эксплуатации: 0-90 % (не конденсированный)
- Размеры (В x Ш x Г): 9 x 20,2 x 28,5 см
- Вес: 4,5 кг
- Installation: Desktop
- Plug: IEC 60320 C14 inlet
- Power: 600VA - 1000VA
- Technology: Line-interactive

Package contents

- 1 All-in-One бесперебойный источник питания, 600 ВА / 360 Вт
- 1 сетевой шнур с вилкой
- 1 инструкция

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	10.50	37.20	27.40	25.60	26,093.60
Packaging Unit Inside	1	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	5.25	35.20	23.80	12.60	10,555.80
Net single without Packaging	1	0.00	27.00	19.00	9.00	0.00

