

DIGITUS UPS Tudo-em-um, 800 VA/480 W, LED

DN-170111
EAN 4016032456582



All-in-One UPS, 800VA/480W, LED 12V/9Ah x1, 4x CEE 7/7,3x IEC C13, USB, RJ45

Os modelos UPS Line-Interactive proporcionam proteção contra falha de energia, danos por sobretensão, perda de dados e muito mais. Manuseamento fácil de utilizar, alto nível de desempenho e segurança, graças à unidade de controlo integrada do microprocessador, que caracteriza a série Line-Interactive. Proteja-se contra a perda de dados e danos no seu equipamento em casa e no escritório. Proteja os seus dispositivos com a função AVR, que fornece automaticamente sempre a tensão correta e evita a sobretensão e a subtensão. Funcionalidades de segurança adicionais como proteção contra sobrecarga/descarga e sobre descarga, bem como função de arranque a frio e função de economia de energia complementam esta série de UPS. Com este UPS, a perda de dados e os danos são coisa do passado.

Tudo-em-um: Proteção fiável contra falhas de dados e energia, danos por sobretensão nos seus dispositivos ligados

- 4 x Tomadas elétricas com ligação terra para ligação dos seus dispositivos
- 3 x Tomadas IEC C13 para ligação de monitores, por exemplo
- 1 x Tomada USB Typ-A para carregamento de dispositivos móveis com 5 V / 2 A máx.
- 1 x Tomada USB Typ-B para comunicação de software
- 1 x Entrada/saída RJ45 como proteção contra surtos para o seu acesso à Internet + comunicação de software
- Visor LED para as seguintes funções: Alimentação por tensão de rede/alimentação por tensão da bateria/mensagem de erro

- Mensagem de erro sonora para os seguintes eventos: Falha de energia (10 seg)/Bateria fraca (1 seg)/Sobrecarga (0,5 seg)/Erro (contínuo)
- Funções de proteção: Descarga/Sobrecarga/Congestionamento
- Tempo de comutação em caso de falha de energia: 2 - 6 ms
- Reinício automático enquanto a tensão é restaurada
- Software para controlar e monitorizar os dispositivos ligados/funções do UPS
- Capacidade: 800 VA / 480 W
- Tensão de entrada: 220 - 240 V CA
- Tolerância de tensão de entrada: 162 - 290 V CA
- Regulação da tensão de saída: +/- 10 %
- Gama de frequência: 50 a 60 Hz (+/- 10%)
- Forma de onda: Onda sinusoidal simulada
- Tipo de bateria: 12 V / 9 Ah 1x
- Tempo de carregamento: 6 - 8 h (0 - 90% carga)
- Nível de ruído: 40 dB
- Tomada de carga USB Typ A: 5 V/2 A máx.
- Temperatura de funcionamento: 0 - 40°C
- Humidade de funcionamento: 0 - 90% (sem condensação)
- Dimensões (A x L x P): 9 x 20,2 x 28,5 cm
- Peso: 5,2 kg
- Installation: Desktop
- Plug: IEC 60320 C14 inlet
- Power: 600VA - 1000VA
- Technology: Line-interactive

Package contents

- 1 x UPS Tudo-em-um, 800 VA / 480 W
- 1 x Conector elétrico
- 1 x Instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	6.10	37.20	27.40	25.60	26,093.60
Packaging Unit Inside	1	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.05	35.20	23.80	12.60	10,555.80
Net single without Packaging	1	0.00	27.00	19.00	9.00	0.00

More images:



DN-170111
All-in-One UPS, 800VA / 480W, LED

DIGITUS

Überwachungs- und Schutzfunktionen

- Überwachung des Ladestands
- Überwachung des Ladezustands
- Überwachung des Stromausfalls
- Überwachung des Stromausfalls
- Überwachung des Stromausfalls
- Überwachung des Stromausfalls

Parameter	VA	W	230V Load	230V Load	230V Load	230V Load
DN-170111	800	480	27.000VA	8.000VA	2.000VA	1.000VA

Überwachung des Ladestands

- Überwachung des Ladestands
- Überwachung des Ladestands
- Überwachung des Ladestands

