

DIGITUS Regleta eléctrica con perfil de aluminio, toma de corriente con toma de tierra de 6 clavijas e interruptor

DN-95417

EAN 4016032456636



1U Aluminum PDU, rackmountable, 6x safety outlet 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 1x circuit breaker

Orden y flexibilidad en el armario del servidor con las regletas eléctricas DIGITUS® Professional. Enchufe sus dispositivos de forma centralizada en las tomas de corriente dispuestas a 45°; bloquear u ocultar los enchufes adyacentes es cosa del pasado. Perfectamente adecuadas para armarios de servidores de 48,26 cm (19"), las regletas eléctricas ofrecen características sofisticadas. Con los soportes de fijación incluidos, la regleta de alimentación encaja fácilmente en el sistema de 48,26 cm (19") de su armario de red o servidor y ofrece una buena impresión. Diseñado para montaje en horizontal, también es posible el montaje en vertical. Además, el soporte de fijación se puede insertar en 8 posiciones diferentes en la regleta, a 45° y 90° en las 4 direcciones. Los cables que van a la regleta de alimentación están protegidos por el interruptor integrado, que evita la sobrecarga del cableado entrante.

Seguridad, orden y flexibilidad en el armario del servidor: regletas eléctricas DIGITUS® de 48,26 cm (19")

- 6 tomas de corriente con toma a tierra de 250 V CA 50/60 Hz/16 A/4000 W
- Interruptor con tapa protectora
- Interruptor: Cobertura de 4000 W
- Disposición de los enchufes a 45°: Sin bloquear ni tapar las tomas adyacentes.
- Soporte de fijación para montaje de 48,26 cm (19")

- Los soportes de fijación se pueden conectar de forma variable en 8 posiciones, a 90° y 45° en las 4 direcciones
- Carcasa de aluminio de calidad
- Seguro infantil: Cubiertas plásticas que cierran los contactos de la toma de enchufe
- Tensión de entrada: 230 V CA
- Frecuencia: 50 ~ 60 Hz
- Cable de alimentación con toma de tierra: 2 m, 3G x 1,5 mm²
- Dimensiones: La. 48,1 x an. 4,5 x al. 8,3 cm
- Peso: 800 g
- Color: negro/plateado

Attributes

- Características adicionales: Interruptor
- Conector macho de entrada: CEE7/7
- Corriente: 16 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Escritorio, Bastidor 0U, Bastidor 1U
- Potencia: 3,6 kVA
- Salidas: CEE 7/3
- Voltios: 230 V
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 48,26 mm (19")

Package contents

- 1 regleta de alimentación de 48,26 cm (19") de aluminio con 6 tomas, 1 U con interruptor automático de 4000 W
- 2 soportes de montaje variable de 48,26 cm (19")
- GIR (Guía de inicio rápido)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.00	48.00	37.00	32.00	56,832.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	12.00	65.00	5.80	4,524.00
Packaging Unit Single	1	0.80	78.00	12.00	8.50	7,956.00
Net single without Packaging	1	0.62	4.40	48.20	4.40	0.00

More images:



Safety notes

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com