

DIGITUS Stopcontactenbalk met aluminiumprofiel, 6-voudig stopcontact met randaarde en kabelbeschermingsschakelaar

DN-95417
EAN 4016032456636



1U Aluminum PDU, rackmountable, 6x safety outlet 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 1x circuit breaker

Veiligheid, orde en flexibiliteit in de serverkast - de DIGITUS® Professional stopcontactbalken. Sluit uw apparaten centraal aan op de onder 45° geplaatste stopcontacten met randaarde; het blokkeren of afdekken van de aanpalende stopcontacten behoort daarmee tot het verleden. Perfect geschikt voor 19" serverkasten bieden de stopcontactbalken een doordachte oplossing. Met de meegeleverde bevestigingshoeken wordt de stopcontactenbalk probleemloos in het 19" raster van uw server- of netwerkkast opgenomen, en maakt ze een ordelijke indruk. Ontworpen voor horizontale plaatsing is ook een verticale plaatsing mogelijk. Bovendien kan de bevestigingshoek op 8 verschillende plaatsen in de stopcontactenbalk worden gestoken, 45° en 90° in telkens 4 richtingen. De aanvoerbalken naar de stopcontactenbalk zijn beveiligd met een geïntegreerde kabelbeschermingsschakelaar, die overbelasting van de aanvoerbalken voorkomt.

Veiligheid, orde en flexibiliteit in de serverkast - de DIGITUS® 19" stopcontactbalken

- 6 stopcontacten met randaarde 250 VAC 50/60 Hz / 16 A / 4000 W
- Kabelbeschermingsschakelaar met veiligheidsdeksel
- Kabelbeschermingsschakelaar: 4.000 W beveiliging
- 45° plaatsing van de stopcontacten: Geen blokkeren of afdekken van de aanpalende stopcontacten
- Bevestigingshoek voor de 19" montage

- Bevestigingshoek variabel in 8 posities insteekbaar, 90° en 45° in telkens 4 richtingen.
- Hoogwaardige aluminium behuizing
- Kinderbeveiliging: Plastic kapjes sluiten de contacten van de stekkerdoos
- Ingangsspanning: 230 V AC
- Frequentie: 50 ~ 60 Hz
- Aanvoerbalk met stekker met randaarde: 2 m, 3G x 1,5 mm²
- Afmetingen: l 48,1 x b 4,5 x h 8,3 cm
- Gewicht: 800 g
- Kleur: zilver/zwart

Attributes

- Aanvullende kenmerken: Stroomonderbreker
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Desktop, Rack 0U, Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- 1 x 6-voudige stopcontactenbalk 19" aluminium, 1 HE met kabelbeschermingsschakelaar 4.000 W
- 2 x variabele bevestigingshoek 19"
- SIH (beknopte installatiehandleiding)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.00	48.00	37.00	32.00	56,832.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	12.00	65.00	5.80	4,524.00
Packaging Unit Single	1	0.80	78.00	12.00	8.50	7,956.00
Net single without Packaging	1	0.62	4.40	48.20	4.40	0.00

More images:



Safety notes

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com