

DIGITUS Cable de extensión activo USB 3.0, 10 m

DA-73105
EAN 4016032457480



USB 3.0 Active Extension Cable length: 10m

También conecte dispositivos USB 3.0 más lejanos con este cable de extensión activo. Beneficiarse de conexiones estables y evite pérdidas de energía incluso con distancias más largas a través del amplificador de señal integrado. La pantalla de función LED integrada indica el estado del amplificador de señal. Conecte sus dispositivos USB 3.0, como impresoras o escáneres, a su ordenador de mesa o portátil en distancias más largas. La electrónica integrada garantiza una transferencia de datos sin problemas en cualquier momento. Con la serie de cables de extensión activa USB 3.0, DIGITUS® ofrece soluciones de 10 a 20 m de longitud. ¡Se acabaron los problemas de conexión a causa de conexiones de cable USB más largas!

También puede usar dispositivos USB remotos con este cable de extensión USB 3.0 activo con amplificador de señal

- Longitud del cable: 10 m
- Amplía la longitud máxima permitida del cable USB en 10 m
- Conexión 1: Clavija USB A
- Conexión 2: USB A, hembra
- Tasas de transferencia de datos: hasta 5 Gbps (USB 3.0, Super Speed)

- Cumple con la especificación USB 3.0, compatible con USB 2.0/1.1.
- Admite USB de baja velocidad (1,5 Mbps), Full Speed (12 Mbps), High Speed (480 Mbps) y Super Speed (5 Gbps)
- Plug & Play con soporte Hot Swap
- Chipset: GL3521, PM25LD512
- AWG: 28/28/24
- Compatible con Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
- Apantallamiento: Triple
- El dispositivo conectado se puede conectar al cable repetidor con un máximo de 1,2 m.
- Peso: 400 g
- Color: Negro
- Incluye cable CC (USB 2.0, USB-A – CC) para conectar a una fuente de alimentación

Package contents

- 1 x cable de extensión activo USB 3.0 10 m
- 1 x cable CC (USB 2.0, USB-A – CC) para conectar a una fuente de alimentación
- 1 x instrucciones de uso

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 24 | 13.54 | 21.30 | 50.40 | 42.00 | 45,087.80 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.56 | 16.50 | 16.50 | 5.00 | 1,361.25 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.56 | 16.50 | 16.50 | 5.00 | 1,361.25 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.43 | 17.00 | 18.00 | 4.30 | 0.00 |

More images:**Safety notes**

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com