

DIGITUS 2x SFP çıkış yolu portları ile endüstriyel 8-portlu Gigabit PoE+ anahtarı

DN-651110

EAN 4016032457930



2x SFP çıkış yolu portları ile endüstriyel 8-portlu Gigabit PoE+ anahtarı IEEE802.3af/at, DIN rayı, genişletilmiş sıcaklık aralığı

DIGITUS® endüstriyel Gigabit PoE anahtarı; neme, sıcaklık dalgalanmalarına ve titreşimlere maruz kaldığı sert ortamlar için tasarlanmıştır. -40 °C ile 75 °C sıcaklık aralığı ile, endüstriyel Gigabit PoE anahtarı en elverişsiz koşullarda kullanılabilir. PoE özellikli cihazlara, port başına 30 W'a kadar IEEE802.3af/at desteği ile PoE portları üzerinden güç sağlanabilir. Taşıma, üretim, trafik ve güvenlik gözetimi gibi son derece hassas alanlarda devamlı kullanılabilirlik sağlar. Basit tak-çalıştır sistemi, endüstriyel Gigabit PoE anahtarının ilgili ortama hızlı bir şekilde entegre edilmesini sağlar. Endüstriyel Gigabit PoE anahtarı, Gigabit bağlantısı ve SFP çıkış yolu portları ile, endüstriyel ortamlar için esnek ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.

Entegre Ethernet Üzerinden Güç (PoE) fonksiyonuna sahip sağlam ve dayanıklı endüstriyel çözümler

- 8x 10/100/1000Base-TX Ethernet PoE portları
- 2x 1000Base-X SFP çıkış yolu portları
- IEEE802.3af/at desteği
- Desteklenen Standartlar: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Arka panel 20G
- MAC adres hafızası 4K
- Kompakt, sağlam metal kasa

- Kusursuz kısa devre önleme
- Yıldırım koruması ve yüksek gerilim koruması
- DIN rayına (u-profil ray) ve monte edilebilir.
- Yedekli güç kaynağı: 48-57 V/DC, yön değiştirme koruma fonksiyonuna sahip yedek güç kaynağı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı, -40 °C ~ +75 °C
- Çıkarılabilir terminal bağlantısı
- Bağlantı noktası sayısı: 8
- PoE Güç bütçesi: 30 W
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: yes
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 2
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: DIN rayı
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- 2x SFP çıkış yolu portları ile endüstriyel 8-portlu Gigabit PoE anahtarı
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	11.18	25.50	45.50	41.00	47,570.20
Packaging Unit Inside	1	1.12	18.60	23.10	8.40	3,609.14
Packaging Unit Single	1	1.12	18.60	23.10	8.40	3,609.14
Net single without Packaging	1	0.93	14.70	16.50	5.40	0.00

More images:

