

DIGITUS HDMI Ultra High Speed-anslutningskabel

AK-330124-030-S
EAN 4016032458104



HDMI Ultra High Speed connection cable, type A M/M, 3.0m, w/Ethernet, UHD 8K 60p, gold, bl

Med denna kabelstandard stöder denna Ultra High Speed HDMI-kabel alla dagens krav - från uppspelning av högupplöst UHD 8K-innehåll och tvåvägs ljudöverföring (ARC) till styrning av HDMI-enheter via CEC. Du kan också använda internetapplikationer utan att behöva ansluta en extra Ethernet-kabel (HEC). Med Lip-Sync hör tidsförskjutna läpprörelser till det förflutna. Du kan också använda den här kabeln för att överföra upp till 32 ljudkanaler och njuta av bildutmatning i 21:9 Cinemascope-format. Få ut mer av din Blu-Ray-spelare, din spelkonsol eller din HD-streamingportal. Guldpläterade kontakter och kabelns tredubbla skärmning garanterar maximal ledningsförmåga och störningsfri överföring. Stöder även 4K 3D i 50/60 Hz.

Denna kabel uppfyller redan kraven för framtida högupplösta enheter (TV, projektor, bildskärm) i nästa generation med högre upplösningar, högre datahastigheter och högre uppdateringsfrekvenser.

- Stödjer upp till 8K med 60Hz
- Stöd för 4K 3D med 50/60Hz
- Stöd för 14 och 16 bitars färgdjup
- Stöd för HDR (High Dynamic Range)
- Stödjer Audio Return Channel (ARC)
- Stödjer elektronisk konsumentkontroll (CEC)
- Stöd för läppsynkronisering (synkronisering av ljud/video)

- Dolby TrueHD-kompatibel
- Stöd för multi stream audio/video
- Stöd för 21:9 Cinemascope
- Stöd för 32-kanals ljud
- Med Ethernet-kanal (HEC)
- Stödjer 120 Hz vid 1920 x 1080p-upplösning
- Stödjer 4K 50/60 Hz
- Stödjer 1080p 3D HFR
- Stödjer Deep Colour 30bit
- Stödjer DTS-HD master audio bitstream
- Stöd för Super Audio CD (DSD)
- Stödjer DVD-Audio
- Stödjer ljud och video från Blu-Ray-skivor och HD-DVD
- HDMI-version: 2.1
- HDMI-standard: Ultra High Speed HDMI

Attributes

- Färg kabel: svart
- HDMI-standard: Ultra-höghastighets-HDMI
- HDTV-standard: Ultra HD 8K
- HDTV-upplösning max.: 7680 x 4320 pixlar, 60 Hz
- Kontakt 1: HDMI typ A, kontakt
- Kontakt 2: HDMI typ A, kontakt
- Kontaktyta: guldpläterad
- Längd: 3 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	11.30	45.00	34.00	28.00	42,840.00
Packaging Unit Inside	5	1.13	28.00	36.00	25.00	4,640.00
Packaging Unit Single	1	0.23	18.00	4.00	15.00	1,080.00
Net single without Packaging	1	0.20	16.00	4.00	14.50	0.00

More images:**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com