

DIGITUS CAT 6A CAT-kontakt (koppling för fältapplikationer), 500 MHz

DN-93912
EAN 4016032458623



CAT 6A CAT-kontakt, 500 MHz för AWG 22-26, skärmad med skruvlock av metall

DIGITUS® Professional CAT-kontakt för fälttillämpningar används för att ansluta eller förlänga partvinnade kablar. Robust metallhölje för hållbara, stabila anslutningar. Denna kontakt är det perfekta valet för snabb installation eller reparation av befintliga kablar. Monteringen sker helt utan specialverktyg och är enkel att dra kablar tack vare den färgkodade LSA-terminalen.

CAT-kontakten är idealisk för förlängning eller reparation av en partvinnad kabelsträcka.

- Överföringsegenskaper:
- Kategori 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3:e upplagan; EN50173-1; IEC 60603-7-51
- Lämplig för PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af; 3at; 3bt)
- Allmänna specifikationer:
- Kabelinstallation via kontaktdon med isoleringsförskjutning, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A & B
- Dragavlastning och kabelfixering med hjälp av skruvbar dragavlastning

- Verktygslös monteringsanslutning
- 360° skärm som kontakter
- Tekniska specifikationer:
- Material i höljet: Zinkgjutgods - nickelpläterat
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Beläggning Kontakter: Nickel, guldpläterad 0,5 µ
- Fysiska specifikationer:
- Instickskraft: Max. 30N (enligt IEC 60603-7-5)
- Hållkraft: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C upp till +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Parningscykler: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Kopparledarens diameter: AWG (26/7 - 22/1), fåtrådig och solid tråd
- Testad med AWG 22/1 solid installationskabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A installationskabel)
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)

Package contents

- CAT 6A-kontakt, skärmad, verktygsfri

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	19.17	34.00	24.00	28.00	22,848.00
Packaging Unit Inside	10	0.38	7.00	17.00	19.00	2,261.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	8.00	3.00	215.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

