


# DIGITUS Conector de campo Cat. 6A, apantallado, conexión sin herramientas

DN-93634  
EAN 4016032458739



## Conector de campo CAT 6A, AWG 22-27, atornilladura metálica Compatible con bis 4PPoE, IEEE802.3bt

El conector CAT 6A DIGITUS® para el montaje en el campo es un moderno RJ45 de alta calidad que se distingue por su aplicación muy sencilla, ofrece fiabilidad y ahorra tiempo en cada intervención del personal dedicado al confectionado en campo. Su montaje rápido se puede realizar en solo 60 segundos sin ningún tipo de herramientas especiales. Su enorme flexibilidad lo convierte en la elección perfecta en todos los lugares de uso. Es apropiado para todas las redes, desde Voice hasta 10 Gigabit Ethernet. El resultado lógico al usar este innovador conector RJ45 es la satisfacción de los clientes gracias a la ejecución rápida y económica de la instalación, de las reparaciones y del mantenimiento. ¿Por qué necesita ser complicado si se puede hacer sencillo? Compruébelo usted mismo.

### La confección en el campo sin herramientas resulta muy fácil con estos conectores de campo apantallados de metal.

- Características de transmisión:
- Categoría 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- Apto para PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Especificación general:
- Conector RJ45, 8P8C
- Instalación del cable mediante conexión por desplazamiento de aislante IDC, con código de colores según EIA/TIA 568 A y B

- Descarga de tracción y fijación del cable por medio de cierre roscado
- Conexión sin herramientas
- contacto de apantallamiento de 360°
- Especificación técnica:
- Material de la carcasa: zinc fundido a presión, niquelado
- Material de contacto: bronce fosforoso
- Revestimiento de los contactos: níquel, chapado en oro de 0,5 μ
- Especificaciones físicas:
- Fuerza de inserción: 30 N máx. (según IEC 60603-7-5)
- Fuerza de sujeción: 7,7 kg entre conector hembra y macho
- Rango de temperatura de servicio: -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de conexión: >750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (26/7-22/1), cable trenzado y sólido
- Comprobado con cable de instalación sólido AWG 22/1 (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X, cable de instalación AWG 22/1 CAT 7A)
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)

### Package contents

- 1 conector de campo, apantallado, sin herramientas
- 1 descarga de tracción atornillada
- 1 gestor de cables con información para el cableado
- 1 instrucciones de montaje

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	14.30	47.00	36.00	18.00	30,456.00
Packaging Unit Inside	50	1.43	18.00	16.00	9.50	2,736.00
Packaging Unit Single	1	0.03	12.50	4.50	2.50	140.63
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

