


DIGITUS Connecteurs de terrain Cat. 6a, blindés, raccordement de montage sans outil

DN-93634
EAN 4016032458739



Connecteur de terrain Cat. 6a, AWG 22-27, presse-étoupe en métal Prise en charge jusqu'à 4PPoE, IEEE802.3bt

Le DIGITUS® connecteur Cat. 6a pour montage sur site est un connecteur RJ45 moderne et de haute qualité, qui se caractérise non seulement par sa facilité d'utilisation, mais aussi par sa fiabilité et son gain de temps pour les installateurs sur le terrain quelle que soit l'application. Le montage rapide s'effectue en seulement 60 secondes sans outils spéciaux. Son incroyable polyvalence en fait le choix idéal partout. Il convient à tous les réseaux, du Voice au 10 gigabit Ethernet. La satisfaction des clients obtenue grâce à une installation, une réparation ou une maintenance rapides et économiques est le résultat logique quand ce connecteur RJ45 innovant est utilisé. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Voyez par vous-même !

Montage sur site sans outils – facile avec ces connecteurs de terrain métalliques blindés.

- Caractéristiques de transfert :
- Catégorie 6a, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ème éd., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- Convient pour PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Caractéristiques générales :
- Connecteur RJ45, 8P8C
- Installation des câbles avec des bornes auto-dénudantes LSA, détrompage couleur selon EIA/TIA 568 A&B
- Décharge de traction et fixation des câbles via un bouchon à visser

- Raccordement de montage sans outil
- Reprise de blindage à 360°
- Caractéristiques techniques :
- Matériau boîtier : Fonte de zinc – nickelée
- Matériau de contact : Bronze au phosphore
- Revêtement des contacts : Nickel, doré 0,5 µ
- Caractéristiques physiques :
- Force d'insertion : 30 N max. (selon IEC 60603-7-5)
- Force de retenue : 7,7 kg entre la prise et la fiche
- Température de fonctionnement : -20°C à +70°C (ISO/CEI 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cycles d'enfichage : > 750 (ISO/CEI 11801, CEI 60603-7-5)
- Diamètre câble en cuivre : AWG (26/7 - 22/1), torons et fil plein
- Testé avec câble d'installation massif AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; câble d'installation AWG 22/1 Cat. 7a)
- Rigidité diélectrique : 1000 VCC (contact/contact), 1500 VCC (contact/masse)

Package contents

- 1 x connecteur de terrain, blindé, sans outil
- 1 x décharge de traction à visser
- 1 x gestionnaire de câbles avec informations sur le câblage
- 1 x instructions de montage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	500	14.30	47.00	36.00	18.00	30,456.00
Packaging Unit Inside	50	1.43	18.00	16.00	9.50	2,736.00
Packaging Unit Single	1	0.03	12.50	4.50	2.50	140.63
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

