

DIGITUS 8-poorts Fast Ethernet-netwerk PoE-switch, industrieel, onbeheerd

DN-650108
EAN 4016032458869



Industrial 8-poorts Fast Ethernet PoE switch DIN rail, hogere temp. Bereik

De DIGITUS® Industrial Fast Ethernet switch is ontworpen voor zware omgevingen, waarin hij wordt onderworpen aan vocht, temperatuurschommelingen en trillingen. Met een temperatuurbereik van -40°C tot 80°C is de Industrial Fast Ethernet switch bruikbaar onder de meest ongunstige omstandigheden. Door de PoE poorten met IEEE802.3af/at ondersteuning kunnen PoE-compatibele apparaten worden voorzien van max. 30 W per poort. Een constante beschikbaarheid in zeer gevoelige sectoren zoals transport, productie, verkeer en beveiliging is gegarandeerd. Dankzij het eenvoudige plug-and-play systeem kan de Industrial Fast Ethernet Switch snel in de betreffende omgeving worden geïntegreerd. Met zijn Fast Ethernet-connectiviteit is de Industrial Fast Ethernet Switch een flexibele, kosteneffectieve oplossing voor industriële omgevingen.

Robuuste en duurzame industriële oplossingen met geïntegreerde Power over Ethernet (PoE) functie

- 8 x 10/100Base-TX Ethernet PoE poorten
- Ondersteunt IEEE802.3af/at
- Automatische kabelherkenning - Auto-MDI-/ MDI-X-functie
- Ondersteunde standaarden: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- IEEE802.3x Flow Control en Back Pressure
- Store-and-Forward technologie voor een geoptimaliseerde gegevensoverdracht
- Automatische herkenning/instelling van snelheid en half/full duplex

- Backplane met 1.6Gbps
- MAC adressengeheugen 2K
- Compacte, robuuste metalen behuizing
- Uitstekende bescherming tegen kortsluiting
- Beveiliging tegen bliksem en overspanning
- DIN-rail (hoedrail) montage mogelijk
- Redundante stroomvoorziening: 48~57 V DC, redundante stroomvoorziening met beschermingsfunctie tegen ompolen
- Groot bereik van bedrijfstemperatuur: -40 °C ~ +80 °C
- Verwijderbare klemaansluiting
- Beschermingsklasse: IP40
- Stroomverbruik: <5 watt
- Aantal poorten: 8
- PoE energiebudget: 200 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetsnelheid: Fast Ethernet
- Industrieel gebruik: yes
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: DIN-rail
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- VLAN: no

Package contents

- Industriële 8-poorts Fast Ethernet PoE switch
- Snelstartgids

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 42 | 34.80 | 46.00 | 64.50 | 36.00 | 106,812.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.83 | 15.40 | 21.30 | 6.70 | 2,197.73 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.83 | 15.40 | 21.30 | 6.70 | 2,197.73 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.64 | 10.10 | 14.30 | 4.40 | 0.00 |

More images:

