

DIGITUS Stopcontact met USB A & USB-C™ poorten, inbouwmontage

DA-70618
EAN 4016032459842



Stopcontact 2x USB, 1x USB Type C 5 V 3.1A, ingang: AC250V 50HZ, RAL 9003

Smartphones en tablets rechtstreeks in de wandcontactdoos laden! Met de DIGITUS® USB-laaddoos kunt u zelfs 3 smartphones of tablets tegelijk opladen. Laad een USB-C™-apparaat met max. 14 W (5 V / 2,8 A) en twee USB A-apparaten met max. 14 W (5 V / 2,8 A). Zo kunt u tegelijkertijd uw smartphone en tablet laden met een laadvermogen van in totaal 15,5 W. Bescherm uzelf en uw gezin met de ingebouwde elektronische kortsluitings- en overbelastingsbeveiliging van de USB-poorten. Upgrade uw bestaande elektrische installatie en profiteer van het gemak om uw USB-apparaten altijd rechtstreeks via de wandcontactdoos te kunnen opladen.

Laaddoos met 2 x geïntegreerde USB A-aansluitingen & 1 x USB Type-C™ voor het laden van smartphones / tablets

- 1 x USB Type-C™-aansluiting

- 2 x USB A-aansluitingen
- Ingangsspanning: 250 VAC / 50 Hz
- Uitgangsspanning: 5 VDC (USB)
- Uitgangsstroom: max. 3,1 A (laadstroom in totaal)
- Veiligheid: Beveiligd door elektronische kortsluitings- en overbelastingsbeveiliging (USB)
- Soort montage: inbouw
- Inbouwdiepte, 32 mm
- Intelligent parallel gebruik van alle aansluitingen (USB in totaal tot 3,1 A)
- Kleur: Signaalwit RAL 9003

Package contents

- 1 x laaddoos voor smartphones/tablets met 2 x USB A, 1 x USB Type-C™
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	8.00	48.00	35.00	20.50	34,440.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	9.00	6.00	13.00	702.00
Packaging Unit Single	1	0.16	9.00	6.00	12.00	648.00
Net single without Packaging	1	0.12	8.00	4.00	8.00	0.00

More images:



