

# DIGITUS QSFP+ 40G 30m AOC-kabel

DN-81314  
EAN 4016032460169



**QSFP+ 40G 30m AOC-kabel Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet,**

De actieve DIGITUS® 40G QSFP+ AOC-kabels zijn een krachtige, energiezuinige verbindingsooplossing met kort bereik die InfiniBand QDR/DDR/SDR, 12,5G/10G/8G/4G/2G glasvezelkanaal, PCIe en SAS ondersteunt. Ze voldoen aan de QSFP MSA en IEEE P802.3ba. Er worden vier full-duplex kanalen gebruikt, waarbij elk kanaal gegevens kan overdragen met snelheden tot 11,3Gb/s, wat een totale snelheid van 45,2Gb/s oplevert. De actieve DIGITUS® 40G QSFP+ AOC-kabels bieden een verhoogde poortdichtheid en kostenbesparing in het totale systeem.

**Hoge bandbreedte zonder vertragingen of signaalverlies**

- 30 m maximale afstand
- 2,125-41,2Gbps ondersteunde gegevenssnelheid
- Ondersteunde toepassingen: 12,5G Fibre Channel, 10G Fibre Channel, 8G Fibre Channel, 4G Fibre Channel en 2G Fibre Channel.

- Compatibel met de volgende merken: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL.
- DDM / DOM-ondersteuning
- Temperatuurbereik: 0-70 °C
- Aansluitingen: QSFP
- Voeding: + 3,3V voedingsspanning
- Stroomverbruik: <1,5W
- Multimode vezel met 850nm golflengte
- Lengte: 30 m
- DDM ondersteuning: no
- Ethernetsnelheid: 40 Gigabit
- Verbinding: QSFP+

**Package contents**

- QSFP+ 40G 30m AOC-kabel
- Snelstartgids

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	1.50	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.02	26.00	26.00	2.00	1,352.00
Packaging Unit Single	1	0.02	26.00	26.00	2.00	1,352.00
Net single without Packaging	1	3.80	11.00	1.80	1.30	0.00