

# DIGITUS Cavo AOC SFP+ 10G 10 m

DN-81231  
EAN 4016032460206



**Cavo AOC SFP+ 10G 10 m Allnet, Cisco, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet,**

I cavi AOC DIGITUS® SFP+ 10G sono il collegamento ideale tra gli switch nell'area del backbone. Le seguenti velocità di trasmissione dati e applicazioni vengono supportate quando si utilizzano i cavi AOC SFP+ 10G: Ethernet 10G (10,21 Gbps), canale a fibra 10G (10,52 Gbps), canale a fibra 8G (8,5 Gbps), canale a fibra 4G (4,25 Gbps), canale a fibra 2G (2,125 Gbps), canale fibra 1G (1,0625 Gbps), Gigabit Ethernet (1,25 Gbps), opzione CPRI 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3x2, RP3x4, RPx8. I cavi AOC SFP+ 10G sono compatibili con gli switch dei principali produttori.

**Ampia larghezza di banda senza ritardi o perdita di segnale**

- Distanza massima 10 m
- Velocità dati supportata 1,0625-10,52 Gbps
- Applicazioni supportate: Ethernet 10G (10,21 Gbps), canale a fibra 10G (10,52 Gbps), canale a fibra 8G (8,5 Gbps), canale a fibra 4G (4,25 Gbps), canale a fibra 2G (2,125 Gbps), canale a fibra 1G (1,0625 Gbps), Gigabit Ethernet (1,25 Gbps), opzione CPRI 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3x2, RP3x4, RPx8

- Marche compatibili: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- Supporto DDM/DOM
- Gamma di temperatura: da 0 °C a +70 °C
- Connettori: SFP+
- Consumo energetico: Tensione di alimentazione +3,3 V
- Consumo: 0,5 W
- Fibra multimodale con lunghezza d'onda di 850 nm
- Lunghezza: 10 m
- Supporto DDM: no
- Collegamento: SFP+
- Velocità Ethernet: 10 Gigabit

**Package contents**

- Cavo AOC SFP+ 10G 10 m
- guida rapida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	15.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	26.00	26.00	2.00	1,352.00
Packaging Unit Single	1	0.10	26.00	26.00	2.00	1,352.00
Net single without Packaging	1	0.14	5.80	1.40	1.10	0.00

More images:

