

DIGITUS Conector Gigabit Ethernet de 16 puertos y 10 in, no administrado

DN-80115
EAN 4016032460237



Conector Gigabit Ethernet de 16 puertos y 10 in. 16 RJ45 de 10/100/1000 Mbps, adaptador de corriente integrado

El conector Gigabit Ethernet DIGITUS® de 16 puertos proporciona diez y seis puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps con negociación automática. Todos los puertos son compatibles con la función MDI/MDIX, lo que elimina la necesidad de cables cruzados y puertos de enlace de subida (uplink). Económico, facilidad de manipulación y gran rendimiento son las fortalezas del conector Gigabit Ethernet DIGITUS® de 16 puertos, por lo que es una excelente opción para su red. El ancho de banda backplane cuenta con las reservas suficientes para transmitir incluso grandes cantidades de datos sin esfuerzo. Además, este conector está diseñado para su instalación en cajas de 254 mm (10 in) y se ajusta perfectamente a la caja de su red con una unidad de rack (1U).

Conector Gigabit Ethernet apto para montaje en cajas de 254 mm (10 in).

- 16 puertos RJ45
- 10/100/1000Base-TX
- Norma de red IEEE 802.3x, control de flujo full-duplex
- Compatible con otras normas: IEEE802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab
- Ancho de banda backplane: 32 Gbps
- Direcciones MAC: 8K
- Velocidad de reenvío: 1,488 Mpps por puerto

- Indicador LED: Encendido, Vínculo/Activo
- Apto para montaje en cajas de 10 in, una unidad de rack (1U)
- Enfriamiento: pasivo (sin ventilador)
- Adaptador de corriente integrado
- Tensión de entrada: multitenisión de 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de potencia: 15 W
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: de 0 °C a 70 °C
- Humedad relativa: 20 %-85 % (sin condensación)
- Número de puertos: 16
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: 10 pulgadas, Escritorio
- VLAN: no

Package contents

- Conector Gigabit Ethernet de 16 puertos y 10 in, no administrado
- Cable de alimentación
- Guía de instalación rápida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.60	6.70	24.00	32.00	5,145.60
Net single without Packaging	1	1.14	4.20	15.00	25.00	0.00

More images:

