

# DIGITUS Unité de réception pour kit extender HDMI / splitter sans fil (DS-55314)

DS-55315

EAN 4016032460664



## Récepteur rallonge sans fil HDMI, 5 GHz Full HD, 1080p, pour fonction séparateur

Le récepteur supplémentaire pour le kit rallonge-séparateur HDMI® sans fil complète ce système de multidiffusion avec un maximum de 4 modules de réception et reçoit vos signaux vidéo et audio HDMI® haute résolution sans fil, à une distance maximale de 80 m (connexion 1:1, vue dégagée). Grâce une véritable conception plug and play, le fonctionnement de l'extension est très simple. Connectez simplement le récepteur supplémentaire à l'alimentation, et vous pourrez commencer immédiatement. Par ailleurs, vous pouvez également utiliser le module de réception supplémentaire pour contrôler les appareils à l'emplacement de la source du signal avec votre télécommande infrarouge existante. Le module d'extension s'accompagne d'un câble de connexion infrarouge. Avec cette extension, vous pouvez, par exemple, transmettre le signal d'un récepteur satellite à un autre périphérique de lecture HDMI. De plus, vous pouvez créer un système de multidiffusion pouvant accueillir jusqu'à 4 participants et ainsi transmettre simultanément un contenu full HD haute résolution à 4 autres périphériques de sortie HDMI, tels que des téléviseurs ou des projecteurs. Épargnez-vous d'avoir à installer des câbles HDMI et utilisez ce système rallonge HDMI sans fil.

## Étendez votre kit rallonge sans fil HDMI® (DS-55314) à un maximum de 4 récepteurs (système de multidiffusion)

- Connexions du récepteur :
  - 1 sortie HDMI
  - 1 sortie IR
  - 1 adaptateur d'alimentation (5 V CC)
- Distance de transmission de connexion 1:1 : jusqu'à 80 m (vue dégagée)
- Distance de transmission de connexion 1:2 : jusqu'à 60 m (vue dégagée)
- Distance de transmission de connexion 1:3 : jusqu'à 45 m (vue dégagée)
- Distance de transmission de connexion 1:4 : jusqu'à 25 m (vue dégagée)
- Fréquence : 5 GHz
- Norme sans fil : 802.11a

- Taux de transfert HDMI : 6,75 Gbit/s
- Profondeur de couleur : 12 bits par canal
- Résolutions entrelacées : 480i, 576i, 1080i (50/60 Hz)
- Résolutions progressives : 480p, 576p, 720p, 1080p (50/60 Hz)
- Compression : H.264
- Taux d'échantillonnage audio : 44.1 / 48 kHz
- Version HDMI : 1.3
- Version HDCP : 1.3
- Gamme de fréquences de signaux IR : 20 – 60 Hz
- Latence de transmission : 150 – 200 ms
- Indicateurs lumineux : Alimentation/liaison/état
- Bouton de réinitialisation
- Température de fonctionnement : De 0 °C à 50 °C
- Humidité de stockage : De 5 % à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
- Adaptateur d'alimentation : 5 V CC/2 A
- Consommation électrique du récepteur : 3,0 W
- Dimensions : L 13 x l 10 x H 2,6 cm
- Poids du récepteur : 145 g
- Matériau du boîtier : Métal
- Remarque : la distance de transmission par visibilité limitée ne peut pas être déterminée arbitrairement et dépend des circonstances locales
- Remarque : les murs, le verre, etc. limitent la couverture du signal ou peuvent causer une perte de signal
- Norme HDTV: Full HD
- Résolution max. HDTV: 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Distance: 80 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non

## Package contents

- 1 récepteur
- 1 adaptateur d'alimentation, longueur du câble : 1,2 m
- 1 antenne
- 1 câble de connexion IR, 1,2 m
- 1 support de montage pour montage mural
- 1 guide d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	12.60	62.00	51.00	22.00	69,564.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Packaging Unit Single	1	0.63	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.31	13.00	10.00	2.50	0.00

More images:



Safety notes

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou à proximité de l'eau.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à des sources lumineuses puissantes ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants.
- Ne branchez l'adaptateur sur le secteur qu'après vous être assuré que la tension du secteur correspond à la valeur indiquée sur les plaques signalétiques.
- Ne branchez jamais l'adaptateur secteur s'il est endommagé. Dans de tels cas, veuillez vous adresser à votre fournisseur.
- Débranchez l'adaptateur secteur AC/DC du réseau électrique si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- N'ouvrez jamais le produit : l'appareil peut contenir des pièces présentant une tension mortelle. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
- Une utilisation inappropriée, des modifications ou des réparations effectuées par vous-même annulent toute garantie.
- - Nous n'assumons pas la responsabilité du produit en cas d'utilisation inappropriée ou non conforme à l'usage prévu du produit.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)