


# DIGITUS CAT 6A S/FTP ara bağlantı kablosu, 90 ° açılı bağlantı

DK-1644-A-10090  
EAN 4016032461906



## CAT 6A S-FTP 90° açılı patch kablo, Cu, LSZH, AWG 26/7, uzunluk 10 m, gri renk

Bu DIGITUS® patch kablosu iki adet 90° açılı RJ45 fişi ile donatılmıştır. Alanın sınırlı olduğu uygulamalar için idealdir. Kategori 6A Sınıf EA patch kablolar ISO/IEC 11801 ve DIN EN 50173 CAT 6A standardına uygun olarak üretilmiş ve test edilmiştir. Kablo kurulumunun ISO ve EN Kanal spesifikasyonuna uygunluğunu garanti ederler ve DIGITUS® CAT 6A kablomada mükemmel performans sunarlar. Performans, yakın uç karışma ("NEXT") gibi performans özellikleri de dahil olmak üzere 500 MHz'e kadar test edilmiştir. DIGITUS® patch kabloları, çeşitli uygulama alanlarındaki tüm gereksinimleri tam olarak karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Her kablo, gerilim azaltma özelliğine sahip kalıplanmış bir bükülme önleyici gromet ile donatılmıştır. Grommet ayrıca kablunun sıkışmasını ve mandallama kolunun fişten kopmasını önleyen bir mandallama kolu korumasına sahiptir. Fişlerin sarı rengi, kategori 6A'yı tanımlamayı kolaylaştırır.

## Ağınız için gelecek odaklı standartlar ve üst düzey kalite

- 2x RJ45 konnektör (8P8C) 90 ° açılı bağlantı
- Kırılmaya karşı korumalı, gerginlik azaltıcı ve tespit mandalı koruyuculu başlıklar
- Muhafaza üzerinde uzunluk tanımı
- İç iletken: Bakır (Cu)
- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 6A
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- Uzunluk: 10 m
- Renk: gri
- İnce Versiyon: no
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 26/7, bükümlü çift
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	9.40	26.00	40.00	26.00	27,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.38	34.00	23.00	5.00	3,910.00
Packaging Unit Single	1	0.38	34.00	23.00	5.00	3,910.00
Net single without Packaging	1	0.34	15.00	15.00	10.00	0.00

## More images:

