

DIGITUS Combinatiebehuizing voor wandmontage 254 mm (10") en 482,6 mm (19")

DN-1019
EAN 4016032462811



10" en 19" combi wandbehuizing 10U horizontaal (10"), 5U verticaal (19"), grijs

Met een rond profielframe aan de voorkant biedt de wandbehuizing de optie voor horizontale montage van 254 mm (10") componenten (10 hoogte-eenheden) en als alternatief voor verticale montage van 482,6 mm (19") componenten (5 hoogte-eenheden). Het voorste profielframe is in diepte verstelbaar. Er is ook een profielgat geïntegreerd in het achterste deel van het kastframe voor de montage van extra componenten met 254 mm (10") afmetingen. De kast is gemaakt van een robuuste stalen constructie. De kabelinvoeropeningen in het dak, de bodem en de achterkant bieden de beste opties voor een opgeruimd kabelbeheer. De compacte behuizing is daarom ideaal voor alle gangbare IT- en telecommunicatietoepassingen, vooral waar de ruimte beperkt is en in particuliere huishoudens.

DIGITUS® wandbehuizingen zijn vervaardigd, ontworpen en ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen van de IT-infrastructuur.

- Afsluitbare glazen deur met 200° openingshoek
- 1-punts vergrendeling op de voordeur
- Rond profielframe gemonteerd aan de voorkant binnen de kast, gegalvaniseerd

- Maximale inbouwdiepte: ca. 260 mm tot achterpaneel; ca. 220 mm tot perforatie achterprofiel
- 1,1 - 1,5 dik plaatstaal met een hoog draagvermogen, poedercoating
- Voorgestante kabelinvoeren in het dak, de vloer en de achterkant
- Ventilatiesleuven voor actieve en passieve ventilatie
- Draagvermogen van de profielrails: 30 kg
- Belastingcapaciteit: 30 kg
- Breedte: 350 mm
- Diepte: 350 mm
- Eenheden: 10
- Kasttype: Wandmontage kast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- 2 x sleutel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	11.50	35.50	35.50	56.00	70,574.00
Packaging Unit Inside	1	11.50	35.50	35.50	56.00	70,574.00
Packaging Unit Single	1	11.50	35.50	35.50	56.00	70,574.00
Net single without Packaging	1	10.30	35.00	35.00	55.00	0.00

More images:



Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet overvol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com