

DIGITUS Kombinerad väggmonterad kapsling 254 mm (10") och 482,6 mm (19") mm

DN-1019

EAN 4016032462811



10" och 19" kombi väggmonterat skåp 10U horisontell (10"), 5U vertikal (19"), grå

Med en rund profilram monterad på framsidan erbjuder väggskåpet möjlighet till horisontell montering av 254 mm (10") komponenter (10 höjdenheter) och alternativt vertikal montering av 482,6 mm (19") komponenter (5 höjdenheter). Den främre profilramen är djupjusterbar. Det finns också ett profilhåll integrerat i den bakre delen av skåpets ram för montering av ytterligare komponenter med 254 mm (10") dimensioner. Skåpet är tillverkat av en robust stålkonstruktion. Kabelgenomföringarna i taket, botten och på baksidan ger de bästa förutsättningarna för en snygg kabelhantering. Det kompakta skåpet är därför idealiskt för alla vanliga IT- och telekommunikationsapplikationer, särskilt där utrymmet är begränsat och i privata hushåll.

DIGITUS® väggskåp är tillverkade, designade och utvecklade för att uppfylla de höga kraven på IT-infrastruktur.

- Låsbar dörr i säkerhetsglas med 200° öppningsvinkel
- 1-punktslåsning på ytterdörren
- Cirkulär profilram monterad på framsidan inuti skåpet, galvaniserad

- Maximalt installationsdjup: ca 260 mm till bakre panel; ca 220 mm till perforering i bakre profil
- 1,1 - 1,5 mm tjock stålplåt med hög bärförmåga, pulverlackerad
- Förstansade kabelgenomföringar i tak, botten och bak
- Ventilationsöppningar för aktiv och passiv ventilation
- Profilskenornas lastkapacitet: 30 kg

Attributes

- Belastningskapacitet: 30 kg
- Bredd: 350 mm
- Djup: 350 mm
- Enheter: 10
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Väggmonterat skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

Package contents

- Installationssats (skruvar, muttrar, brickor)
- 2 x nyckel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	11.50	35.50	35.50	56.00	70,574.00
Packaging Unit Inside	1	11.50	35.50	35.50	56.00	70,574.00
Packaging Unit Single	1	11.50	35.50	35.50	56.00	70,574.00
Net single without Packaging	1	10.30	35.00	35.00	55.00	0.00

More images:



Safety notes

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com