

DIGITUS Flexibele 4-voudige contactdoosstrip met 2 USB-poorten & schakelaar

DA-70620
EAN 4016032463917



Flexible power strip, 3680 W 250VAC 50 Hz 4x safety outlet, 16 A, 2x USB connection, 2.4 A

Met de flexibele contactdoosstrip van DIGITUS® kun je de afzonderlijke contactdozen naar wens uitlijnen en aanpassen aan je omgeving en de verschillende stekkertypes. Elk apparaat heeft stekkers of voedingseenheden van verschillende afmetingen, wat bij conventionele stekkerdozen vaak tot ruimteproblemen kan leiden. De elementen van deze flexibele stekkerdoos kunnen tot 180° worden versteld en geven je volumineuze voedingen of stekkers met een grote hoek de ruimte die ze nodig hebben. De stekkerdoos kan ook om hoeken of randen van de werkplek worden geplaatst en kan dus optimaal worden aangepast aan je omgeving. Er zijn ook twee USB-poorten geïntegreerd, waarmee smartphones of tablets met een USB A-stekker kunnen worden opgeladen. De aan/uit-schakelaar kan ook worden gebruikt als voetschakelaar, bijvoorbeeld bij gebruik onder het bureau. De stekkerdoos kan in elke denkbare vorm worden geplaatst, waardoor je maximale flexibiliteit hebt.

Vrijdgbare stekkerdozen voor gebruik van stekkers en volumineuze voedingseenheden in verschillende richtingen

- Ingangsspanning: 230 VAC, 16 A, 50 Hz

- Uitgangsvermogen: 3.680 W, 16 A
- USB-voeding: 5V, 2,4 A (totaal)
- Aantal beweegbare elementen: 6
- Contactdozen met aardingscontact: 4 met geïntegreerde aanraakbeveiliging
- Bescherming tegen onbedoeld contact: plastic afdekplaatjes dichten de contacten van de contactdoos af
- Aan/uit-schakelaar, verlicht functiedisplay
- Afmetingen: (L x B x H) 35,7 x 6 x 4 cm (modules op een rij)
- Afmetingen van afzonderlijke module: (L x B x H) 6 x 6 x 4 cm (zonder scharnier)
- Netkabel met geaarde contactstekker, 90° schuin: 1,6 m
- Gewicht: 660 g
- Kleur: Wit / Zwart

Attributes

- Stijl: Stekkerdoos

Package contents

- Flexibele 4-voudige contactdoosstrip met 2 USB-poorten, 6-voudig

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	0.70	41.50	55.00	30.00	68,475.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	11.00	40.00	5.50	2,420.00
Packaging Unit Single	1	0.07	11.00	40.00	5.50	2,420.00
Net single without Packaging	1	0.50	9.50	38.00	4.00	0.00

More images:



Safety notes

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde electricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.

- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com