

Diverse 2 x Keystone modülü için ek parça dahil olmak üzere katlanır kapaklı veri bağlantı soketi, IP44

DN-93844-OD-2
EAN 4016032464105



Dış yüzey montaj kabini IP44, yüzey montajı Katlanır kapak, 2x Keystone modülü için giriş dahil

Koruma sınıfı IP44 olan, Keystone modülü için tasarlanmış veri bağlantı soketi vidayla sabitlenerek kolayca kurulabilir ve veri aktarımı için dikey çıkışa sahiptir. Keystone modülü bağlantıları katlanır kapak ile korunur. Entegre etiket alanı ile kişisel işaretlemeler yapılabilir. Keystone modülü için montaj ek parçası (DN-93844-OD-1) sete dahildir. Bu set, dış mekanda kullanılabilir ve yüzey montajı için uygundur. Kabin halojen içermez (LSZH) ve -20° ila +70°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir (ABS, termoplast).

Veri bağlantı soketi (DN-93844-OD) ve 2 Keystone modül için ek parçadan (DN-93844-OD-1) oluşan set

- Keystone giriş modeli: 90° çıkış
- Genel özellikleri:

- Dış mekanda ve endüstriyel alanlarda kullanıma uygun, IP44
- Entegre katlanır kapak
- Plastik etiket alanı
- Anahtar üreticilerinin mevcut anahtar serileri için tasarlanabilir
- Teknik Özellikler:
- Boş kabin malzemesi: Termoplast, ABS UL 94V-0
- Kapak malzemesi: Termoplast, ABS UL 94V-0
- Montaj ek parçası malzemesi: Termoplast, ABS UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Package contents

- Veri bağlantı soketi (DN-93844-OD)
- 2 Keystone modülü için ek parça (DN-93844-OD-1)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.10	11.50	9.00	9.00	931.50
Packaging Unit Inside	1	0.10	11.50	9.00	9.00	931.50
Packaging Unit Single	1	0.10	11.50	9.00	9.00	931.50
Net single without Packaging	1	0.12	5.50	8.50	7.50	0.00

More images:



Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun