

DIGITUS 10 inç 8 port Gigabit Ethernet anahtarı, L2+ yönetimli

DN-80117

EAN 4016032464358



L2 yönetimli Gigabit Ethernet anahtarı 8 port, 10 inç

8 port Gigabit L2+ anahtarı, küçük ila orta işletmelerin ağları için tasarlanmıştır. Port kontrolü, port aynalama, VLAN fonksiyonları ve Multicast desteği gibi özel fonksiyonlar sayesinde bu anahtar orta büyüklükte ağların toplayıcı uygulama ihtiyaçları için en uygun çözümdür. ASIC entegrasyon teknolojisini temel olarak Gigabit hızında, bloke olmayan IP anahtarlama çözümlerini destekler. Anahtar hem masaüstü anahtarı olarak hem de 10 inç kabinlere monte edilerek kullanılabilir. Farklı arayüzler üzerinden isteğe uygun biçimde yapılandırılabilir 8 Gigabit portu entegre edilmiştir. Yapı yüksekliği 1 U'dur.

L2+ yönetimli Gigabit anahtarı - 10 inç kabinlere montaj için uygundur

- Port sayısı: 8 x 10/100/1000Base-TX RJ45
- Standartlar: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x tam duplex akış desteği, IEEE802.3ab bağlantı birleştirme
- İletme oranı: 10/100/1000 Mb/sn
- LED göstergeler: Power, Link/Act
- Arka plan bant genişliği: 16G
- İletme kapasitesi: 11,9 Mp/sn
- Jumbo Frame boyutu: 16K
- MAC adresleri: 8K
- Port özellikleri: Port kontrolü, port izolasyonu, port döngü tespiti
- Port aynalama: Çokludan 1 yönlendirici
- VLAN: Port temelli ve 802.1q etiket temelli VLAN'lar
- Bağlantı birleştirme: 8 grup
- Hız limiti: 64 kb/sn
- Genişleyen ağaç: STP, RSTP, MSTP'yi destekler
- Halka protokolü: EAPS destekler
- Multicast: Multimedya uygulamaları için 256 Multicast grubunu ve IGMP Snooping'i destekler.

- Statik ARP ve statik yönlendirmeyi destekler, 32 VLAN arayüzüne kadar
- QoS: Her port için 4 bekleme sırası, çizelgeleme algoritması: WRR, SP, WFQ, Port tabanlı, MAC tabanlı, 802.1p, DSCP sınıflandırması
- ACL: Standart IP, genişletilmiş IP, MAC IP, ARP, 512 giriş
- Emniyet: MAC tabanlı doğrulama, AAA/RADIUS doğrulama, WEB/Telnet şifre koruması, Erişim ayrıcalığı modu şifre koruması
- SNMP destekler
- ICMPv6, IPv6 Neighbour Discovery, MLD Snooping, IPv6 Telnet'i destekler
- Yönetim arayüzleri: WEB, SNMP, CLI, Telnet, TACACS+, RMON
- Güç çekişi: 15 W maks.
- Çalışma gerilimi: 100-240 V AC, 50/60 Hz, entegre güç kaynağı (IEC C13 soğuk cihaz soketi)
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 40°C
- Depolama sıcaklığı: -10°C ila 70°C
- Çalışma ortamı nemi: %20 ila %85 (yoğuşmasız)
- Kabin: Metal (topraklama hattı bağlantılı)
- Boyutlar: G 250 mm x D 150 mm x Y 44 mm
- Ağırlık: 1,140 kg (ambalaj hariç)
- Bağlantı noktası sayısı: 8
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: 10 inç, Masaüstü
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: yes
- Yönetilen: yes

Package contents

- 10 inç 8 port Gigabit Ethernet anahtarı, L2+ yönetimli
- Soğuk cihaz kaplinli ağ bağlantı kablosu (IEC C13)
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	16.00	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Packaging Unit Single	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Net single without Packaging	1	1.14	4.40	15.00	25.20	0.00

More images:

