

# DIGITUS Gigabit Ethernet PoE++ injector, 802.3bt, 85 W

DN-95109  
EAN 4016032464495



**Gigabit Ethernet PoE++ Injector, 802.3bt Power pins: 4/5(+),7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-), 95W**

De 802.3bt injector van DIGITUS® biedt een 85 Watt PoE-poort als mid-span oplossing. Compact, kosteneffectief en volledig in overeenstemming met IEEE802.3bt. De eenvoudige oplossing voor het op afstand voeden van draadloze toegangspunten, IP-beveiligingscamera's, VoIP-telefoons, thin clients en andere installaties met PoE-functionaliteit. PoE+ /PoE++ compatibele apparaten kunnen via de netwerkkabel van stroom en gegevens worden voorzien - een veilige en betrouwbare oplossing om de bestaande netwerkinfrastructuur uit te breiden. De injector herkent verschillende PoE-modi (A/B) - Plug & Play.

**Voeding en gegevensoverdracht tot 1 Gbps bandbreedte en 85 watt vermogen via slechts één netwerkkabel - voor PoE-apparaten zoals toegangspunten, IP-telefoons, POS-systemen of IP-camera's**

- Ondersteunt 10/100/1000 Base-T-toepassingen
- Ondersteunde standaarden: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- LED-indicator: Voedingsingang / PoE-uitgang
- PoE-vermogen: 85 W (PoE++ via 4 aderen)
- Voor afstanden tot 100 m
- LED-bedrijfsindicator

- Geïntegreerde IEC-voedingsaansluiting (C 6)
- Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting
- Automatische detectie van PoE-apparaten / PoE-modi
- Voeding: 100 - 240 VAC / 50/60 Hz
- Totaal stroomverbruik: 90 W max.
- PoE-spanning: 56 VDC / 1,5 A
- Pinbezetting: Mode A: V+ (RJ45 pin 3, 6), V- (RJ45 pin 1, 2) / Mode B: V+ (RJ45 pin 4/5), V- (RJ45 pin 7/8)
- Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 40°C
- Opslagtemperatuur: -10 ~ 70°C
- Luchtvochtigheid: 5 - 95% (niet-condenserend)
- Afmetingen: 180 x 65 x 40 mm (LxBxH)
- Gewicht: 0,6 kg
- Aantal poorten: 1
- PoE energiebudget: 85 W
- PoE standaard: IEEE802.3bt (PoE++)
- Ethernetnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no

**Package contents**

- Gigabit Ethernet PoE++ injector, 802.3bt, 90 W
- IEC-kabel (veiligheidsstekker / IEC 5-contactdoos)
- Beknopte gids

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	1.00	20.00	33.00	27.00	17,820.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	6.00	11.60	19.00	1,322.40
Net single without Packaging	1	0.06	4.00	6.60	18.00	0.00

More images:

