

DIGITUS Station d'accueil universelle USB-C, 8 ports

DA-70884
EAN 4016032464518



8 ports USB-C Dock, 2xUSB3.0, 1xRJ45, 2xHDMI, 1xPD, 1xMicro SD, 1xSD, gris

La station d'accueil USB-C de DIGITUS® complète votre ordinateur portable avec 8 interfaces supplémentaires. Intègre notamment 2 interfaces HDMI avec des résolutions pouvant atteindre 4K / 30 Hz et une résolution Full HD 1080 p / 60 Hz supportée en connectant 2 écrans simultanément. Pendant l'utilisation de la station d'accueil, vous pouvez charger l'ordinateur portable connecté via le port USB-C Power Delivery disponible. La capacité de charge maximale est de 100 W. Il y a également 2 ports USB 3.0, auxquels vous pouvez connecter les périphériques correspondants tels qu'un clavier, une souris ou un disque dur externe / une clé USB. De plus, la fonction Battery Charge (BC 1.2) permet de recharger des appareils tels que les smartphones ou les tablettes. La connexion Gigabit RJ45 existante peut être connectée à votre routeur et donc à l'Internet, auquel vous pouvez alors accéder via l'ordinateur portable connecté. Deux fentes pour les cartes SD et Micro SD complètent la station d'accueil et prennent en charge les cartes mémoire jusqu'à 2 To. Le boîtier compact en aluminium brossé est élégant et facile à transporter en voyage. Aucune installation de pilote n'est nécessaire grâce à la fonction Plug and Play, de sorte que la station d'accueil peut également être rapidement connectée à des systèmes tiers.

Complétez votre ordinateur portable avec 8 interfaces supplémentaires comme HDMI 4K, Gigabit Ethernet ou USB 3.0 — avec USB-C Power Delivery

- 2 x ports HDMI 4K
- 2 x ports USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbits/s)
- 1 x Port PD 3.0 (Power Delivery) USB-C
- 1 x fente pour cartes Micro SD jusqu'à 2 To
- 1 x fente pour cartes SD jusqu'à 2 To
- 1 x interface Gigabit Ethernet RJ45 avec bande passante 10/100/1000 Mbit/s
- Power Delivery : 100 W max.
- USB-C : USB 3.1 1ère gén.
- Les ports USB A prennent en charge un lecteur de disque dur de 6,35 cm (2,5 pouces) au total

- Résolution avec utilisation de 1 x HDMI: UHD 4K / 60 Hz
- Résolution avec utilisation de 2 x HDMI: Full HD 1080 p / 60 Hz
- Rétrocompatibilité avec Full HD 1080 p, 720 p, 480 p
- 2 x ports USB 3.0 avec taux de transfert jusqu'à 5 Gbits/s et fonction de chargement BC 1.2
- Chipset : VL102/VM3332/PS176/VL817/GL3224/RTL8153B
- Possibilité de remplacement à chaud — Connexion et déconnexion des appareils en cours de fonctionnement
- Plug and Play
- Température de fonctionnement : De 0 °C à 40 °C
- Humidité de fonctionnement : 20 % à 80 % HR
- Matériau du boîtier : Aluminium
- Longueur du câble : 20 cm
- Poids : 80 g
- Dimensions : L 10,5 x l 5 x H 1,6 cm
- Consignes du fabricant :
- Tous les ports USB-C supportent toutes les fonctions des normes USB de Type-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable prend en charge le mode DisplayPort Alternate (modes DP-Alt) ainsi que USB Power Delivery (PD).
- MST (Transport Multi-Flux) non supporté sur macOS.
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 30 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 2
- Nombre de ports audio: 0
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 2
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports vidéo: 2
- Ports vidéo: HDMI
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Station d'accueil universelle USB-C, 8 ports
- Guide d'installation rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	8.50	35.00	46.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	17.50	13.50	2.50	590.63
Net single without Packaging	1	0.08	10.50	5.00	1.60	0.00

More images:

