

DIGITUS 11-poorts USB-C™ dockingstation met SSD-behuizing (M.2)

DA-70889

EAN 4016032465010



11-poorts USB-C dock met SSD-behuizing 2x HDMI, DP, 4x USB-A, 2x USB-C, RJ45, AC, M.2 SSD

Dit DIGITUS® 11-in-1 dockingstation heeft een behuizing voor een M.2 NGFF SSD-geheugen naast de gebruikelijke interfaces zoals HDMI®, DisplayPort™, USB of Ethernet. Hier kunnen gegevens tijdelijk worden opgeslagen of bewaard voor bijvoorbeeld een presentatie. Breid je systeem uit met 3 extra beeldschermen met resoluties tot UHD 4K en sluit bijvoorbeeld monitoren, projectoren of tv's aan. 2 USB-C™ poorten worden gebruikt om je notebook en voedingsadapter aan te sluiten, waarmee je je notebook kunt opladen via Power Delivery. De derde USB-C™ poort kan worden gebruikt om extra USB-C™ apparaten aan te sluiten op SuperSpeed (5 Gbps). 4 x USB 3.0 poorten bieden genoeg aansluitmogelijkheden voor randapparatuur - sluit een toetsenbord, muis, printer, USB-sticks of externe harde schijven aan. Er is ook een Gigabit Ethernet-aansluiting geïntegreerd, waarmee je een internetverbinding tot stand kunt brengen, evenals een audio-aansluiting voor hoofdtelefoons, luidsprekers of headsets. Benut het volledige potentieel van USB-C™ en vertrouw op het 11-in-1 dockingstation van DIGITUS® met de optie om een M.2 NGFF-geheugen te installeren.

All-round dockingstation met behuizing voor M.2 NGFF SSD's en 3 grafische interfaces - in totaal 11 extra aansluitingen voor notebooks & tablets

- 1 x M.2 SATA 3.0 NGFF SSD-behuizing (5 Gbps) - geschikt voor B-Key of B+M Key (PCIe-gebaseerd)
- Ondersteunde SSD-formaten: 80 mm (2280), 60 mm (2260), 42 mm (2242) en 30 mm (2230)
- Niet-ondersteunde SSD-capaciteit: max. 2 TB.
- 1 x HDMI®-aansluiting: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- 1 x HDMI®-aansluiting: 4K / 60 Hz (3840 x 2160p / bron DP1.4 = 60 Hz, DP1.2 = 30 Hz)
- 1 x DisplayPort™: 4K / 60 Hz (3840 x 2160p)
- 1 x USB-C™ hostaansluiting: Supersnel, 5 Gbps
- 1 x USB-C™-aansluiting: Supersnel, 5 Gbps, 15 W (5 V / 3 A)
- 1 x USB-C™ Power Delivery 3.0 (100 W max.)
- 2 x USB A-poort: SuperSpeed, 5 Gbps (USB 3.0), 7,5 W (5 V / 1,5 A)
- 2 x USB A-poort: SuperSpeed, 5 Gbps (USB 3.0), 4,5 W (5 V / 0,9 A)

- 1 x Gigabit Ethernet-aansluiting: RJ45, 10/100/1000 Mbps
- 1 x voeding: DC-aansluiting: 36 W (12 V / 3 A) voor extra voeding van het dockingstation (geen PD)
- USB-C™-versie: USB 3.1 Gen 1
- LED functieweergave
- Ondersteunde besturingssystemen: Windows 10/8/7, macOS® X 10.6 of hoger, iOS, Android 6.0 of hoger, Google Chrome OS, Linux 2.6.14 of hoger
- Kleur: Zwart
- Afmetingen: B 12 x D 7 x H 6,1 cm
- Gewicht: 322 g (zonder voedingseenheid) / 520 g (incl. voedingseenheid)
- Specificatie van de fabrikant:
- Niet alle USB-C™ poorten ondersteunen alle functies van de USB Type-C™ standaard. Zorg ervoor dat de USB-C™ poort op je notebook DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt modi) en USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- Het bronapparaat moet DisplayPort™ V1.4 ondersteunen om 4K / 60 Hz video uit te voeren.
- Behuizing: Aluminium
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- LAN connector (RJ45): yes
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Aantal audiopoorten: 1
- Aantal display-poorten: 3
- Aantal netwerkpoorten: 1
- Aantal USB A poorten: 4
- Aantal USB-C poorten: 2
- Aantal videopoorten: 3
- Kaartlezer: no
- USB-C producten: yes
- Video aansluitpoorten: HDMI, DisplayPort

Package contents

- USB-C™ Docking Station met drie schermen M.2 NGFF SSD
- Voedingseenheid 12 V / 3 A
- USB-C™ - USB-C™-aansluitkabel
- Schroevenset
- Bedieningsinstructies

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 15 | 9.40 | 40.80 | 72.00 | 22.00 | 64,627.20 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.63 | 12.40 | 18.40 | 13.40 | 3,057.34 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.56 | 7.00 | 12.00 | 68.00 | 0.00 |

More images:

