

DIGITUS SSD muhafazasına (M.2) sahip 11 portlu USB-C™ istasyon

DA-70889

EAN 4016032465010



SSD muhafazasına sahip 11 portlu USB-C istasyon 2x HDMI, DP, 4x USB-A, 2x USB-C, RJ45, AC, M.2 SSD

DIGITUS®'un 11'i 1 arada istasyonu HDMI®, DisplayPort™, USB veya Ethernet gibi standart arayüzlere ek olarak M.2 NGFF SSD depolama için bir muhafazaya da sahiptir. Veriler bu ara hafızada depolanabilir veya örneğin bir sunum için saklanabilir. Sisteminizi, UHD 4K'ye kadar çözünürlüklerle 3 ekrana daha genişletin; örneğin bir monitör, projeksiyon cihazı veya TV seti bağlayabilirsiniz. 2 adet USB-C™ portu, dizüstü bilgisayarınızı ve güç adaptörünüzü bağlamak için kullanılır; bu sayede dizüstü bilgisayarınızı Power Delivery ile şarj edebilirsiniz. SuperSpeed (5 Gb/sn) özelliğine sahip diğer USB-C™ cihazları, üçüncü USB-C™ portu üzerinden bağlanabilir. 4 adet USB 3.0 portu bağlantı özelliği açısından geniş bir alan sunar; böylece klavye, fare, USB bellekler veya harici sabit diskler gibi çevresel cihazları bağlayabilirsiniz. Ayrıca entegre Gigabit Ethernet bağlantısı ile internete bağlanabilir ve kulaklıklar, hoparlörler veya kulaklık setleri için ses bağlantısı kurabilirsiniz. USB-C™'nin potansiyelinden tam olarak yararlanın ve DIGITUS®'un M.2 NGFF bellek takma seçeneği sunan 11'i 1 arada istasyonunu kullanın.

M.2 NGFF SSD'ler ve 3 grafik arayüzü için muhafazaya sahip çok yönlü istasyon - dizüstü bilgisayarlar ve tabletler için toplamda 11 ek bağlantı noktası

- 1 x M.2 SATA 3.0 NGFF SSD muhafazası (5 Gb/sn) - B Tuşu veya B+M Tuşu (PCIe tabanlı) için uygundur
- Desteklenen SSD boyutları: 80 mm (2280), 60 mm (2260), 42 mm (2242) ve 30 mm (2230)
- Desteklenen SSD kapasiteleri: 2 TB maks.
- 1 x HDMI® bağlantısı: 4K/30 Hz (3840 x 2160p)
- 1 x HDMI® bağlantısı: 4K/60 Hz (3840 x 2160p/kaynak DP1.4 = 60 Hz, DP1.2 = 30 Hz)
- 1 x DisplayPort™: 4K/60 Hz (3840 x 2160p)
- 1 x USB-C™ sunucu bağlantısı: SuperSpeed, 5 Gb/sn
- 1 x USB-C™ bağlantısı: SuperSpeed, 5 Gb/sn, 15 W (5 V/3 A)
- 1 x USB-C™ Power Delivery 3.0 (100 W maks.)
- 2 x USB A bağlantısı: SuperSpeed, 5 Gb/sn (USB 3.0), 7,5 W (5 V/1,5 A)
- 2 x USB A bağlantısı: SuperSpeed, 5 Gb/sn (USB 3.0), 4,5 W (5 V/0,9 A)

- 1 x Gigabit Ethernet bağlantısı: RJ45, 10/100/1000 Mb/sn
- 1 x Güç kaynağı: DC soketi: İstasyonun güç beslemesi için (PD değil) 36 W (12 V/3 A)
- USB-C™ sürümü: USB 3.1, 1. Nesil
- LED fonksiyon göstergesi:
- Desteklenen işletim sistemleri: Windows 10/8/7, macOS® X 10.6 veya üstü, iOS, Android 6.0 veya üstü, Google Chrome OS, Linux 2.6.14 veya üstü
- Renk: Siyah
- Ölçüler: G 12 x D 7 x Y 6,1 cm
- Ağırlık: 322 g (adaptör hariç) / 520 g (adaptör dahil)
- Üretici bilgileri:
- Tüm USB-C™ portları USB Type-C™ standartlarının tüm fonksiyonlarını desteklemez. Notebook bilgisayarınızın USB-C™ portunun DisplayPort Alternate modu (DP alt modları) ve USB Power Delivery (PD) özelliğini desteklediğinden emin olun.
- Kaynak cihaz, 4K/60 Hz görüntü sağlanabilmesi için DisplayPort™ V1.4'ü desteklemelidir.
- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- LAN konektörü (RJ45): yes
- Muhafaza: Alüminyum
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Ağ bağlantı noktaları sayısı: 1
- Ekran bağlantı noktaları sayısı: 3
- Kart okuyucu: no
- Ses bağlantı noktaları sayısı: 1
- USB A bağlantı noktası sayısı: 4
- USB-C bağlantı noktası sayısı: 2
- USB-C Ürünleri: yes
- Video bağlantı noktaları: HDMI, DisplayPort
- Video bağlantı noktaları sayısı: 3

Package contents

- USB-C™ Üç Ekran İstasyon M.2 NGFF SSD
- Güç adaptörü 12 V/3 A
- USB-C™ - USB-C™ bağlantı kablosu
- Vida seti
- Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	15	9.40	40.80	72.00	22.00	64,627.20
Packaging Unit Inside	1	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.63	12.40	18.40	13.40	3,057.34
Net single without Packaging	1	0.56	7.00	12.00	68.00	0.00

More images:

