

# DIGITUS Cavo adattatore video USB-C - HDMI, UHD 4K / 30 Hz

DA-70821  
EAN 4016032465072



### Adattatore USB-C - HDMI 1,8 m 4K/30Hz, nero, alloggiamento in metallo

Il cavo adattatore da USB-C a HDMI di DIGITUS® consente di collegare un monitor, un proiettore o un televisore alla porta USB-C del computer portatile o del tablet. Non sono necessari adattatori aggiuntivi. A seconda del dispositivo sorgente, questo cavo supporta risoluzioni fino a 4K / 30 Hz incluso il supporto 3D e ARC. Questo cavo supporta anche velocità di trasmissione dati fino a 5 Gbps e le caratteristiche USB 3.1. Risparmiate su adattatori o convertitori aggiuntivi e utilizzate il cavo adattatore DIGITUS® da USB-C a HDMI.

### Attraverso l'interfaccia USB-C emette un segnale HDMI in UHD 4K

- Risoluzione supportata: 4K /30 Hz (3840 x 2160p), 1080p@120Hz, 720p, 480p
- Velocità di trasferimento dati: 5 Gbps
- Chipset: Realtek-RTD2171U
- Versione USB 3.1 Gen 1
- Supporta 4K 3D, Full HD 3D HFR
- Supporta ARC
- Supporta YUV 4:4:4
- Supporta HDCP 2.0
- Supporta HDMI 1.4b
- Profondità di colore supportata: 12 bit
- Supporta Consumer Electronic Control (CEC)
- Supporta Lip-Sync (sincronizzazione audio/video)
- Supporta Multi Stream Audio/Video
- Supporta Cinemascope 21:9
- Supporta l'audio a 32 canali
- Supporta LPCM 8 canali, 192 kHz, capacità audio 24 bit
- Supporta bitstream DTS-HD Master Audio

- Supporta Super Audio CD (DSD)
- Supporta DVD-Audio
- Supporta il Blu-Ray Disc e l'audio e video HD DVD
- Supporta EDID 2.0 (riconoscimento dispositivo)
- Supporta DVI versione 1.0
- Latenza: Zero frame delay
- Consumi: 250 mW max.
- Sistemi operativi compatibili: Windows 10/8/8.1/7, MacOS® (OS X), Android, Chromebook Pixel
- Umidità operativa: 20% - 80% RH
- Temperatura operativa: -10°C ~ +50°C
- Lunghezza: 1,8 m
- Guaina cavo: PVC
- Alloggiamento connettori: Alluminio
- Dimensioni: Lungh. 46 x Largh. 37,6 B x Alt. 13,2 mm
- Peso: 62 g
- Indicazioni del produttore:
- Il vostro dispositivo dotato di USB-C deve supportare la modalità video DisplayPort (DP Alt Mode) per essere compatibile con questo adattatore/convertitore.
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del computer portatile e dal monitor collegato. Alcuni schermi limitano anche la risoluzione disponibile.
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Spina HDMI tipo A
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Prodotti USB-C: sì

### Package contents

- Cavo adattatore video USB-C - HDMI, UHD 4K / 30 Hz

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	7.50	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.94	22.50	15.00	15.00	5,062.50
Packaging Unit Single	1	0.09	22.50	15.00	1.50	506.25
Net single without Packaging	1	0.06	22.00	18.00	0.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)