

# DIGITUS USB-C - HDMI-videoadapterkabel, UHD 4K / 30 Hz

DA-70821  
EAN 4016032465072



### USB-C - HDMI-adapter, 1,8 m 4K/30Hz, zwart, metalen behuizing

Met de USB-C naar HDMI-adapterkabel van DIGITUS® kun je een monitor, projector of tv aansluiten op de USB-C-poort van je notebook of tablet. Er zijn geen extra adapters nodig. Afhankelijk van het bronapparaat ondersteunt deze kabel resoluties tot 4K / 30 Hz incl. 3D en ARC-ondersteuning. Gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps en USB 3.1-functies worden ook ondersteund door deze kabel. Bespaar uzelf extra adapters of converters en gebruik de DIGITUS® USB-C naar HDMI-adapterkabel.

### Voert een HDMI-sigitaal in UHD 4K uit via de USB-C interface

- Ondersteunde resolutie: 4K /30 Hz (3840 x 2160p), 1080p@120Hz, 720p, 480p
- Gegevensoverdrachtsnelheid: 5 Gbps
- Chipset: Realtek-RTD2171U
- USB-versie 3.1 Gen 1
- Ondersteunt 4K 3D, Full HD 3D HFR
- Ondersteunt ARC
- Ondersteunt YUV 4:4:4
- Ondersteunt HDCP 2.0
- Ondersteunt HDMI 1.4b
- Ondersteunde kleurdiepte: 12 bit
- Ondersteunt Consumer Electronic Control (CEC)
- Ondersteunt lipsynchronisatie (audio/video synchronisatie)
- Ondersteunt multi-stream audio/video
- Ondersteunt 21:9 Cinemascope
- Ondersteunt 32-kanaals audio
- Ondersteunt 8-kanaals LPCM, 192 kHz, 24-bits audiovermogen
- Ondersteunt DTS-HD master audio bitstream
- Ondersteunt Super Audio CD (DSD)

- Ondersteunt DVD-Audio
- Ondersteunt Blu-Ray disc en HD-DVD audio en video
- Ondersteunt EDID 2.0 (apparaatdetectie)
- Ondersteunt DVI versie 1.0
- Vertraging: Geen framevertraging
- Stroomverbruik: 250 mW max.
- Compatibele besturingssystemen: Windows 10/8.1/7, MacOS® (OS X), Android, Chromebook Pixel
- Relatieve vochtigheid: 20% - 80% RH
- Bedrijfstemperatuur: -10°C ~ +50°C
- Lengte: 1,8 m
- Kabelmantel: PVC
- Stekkerbehuizing: Aluminium
- Afmetingen: L 46 x 37,6 B x H 13,2 mm
- Gewicht: 62 g
- Instructies van de fabrikant:
- Uw apparaat dat is uitgerust met USB-C moet DisplayPort-videomodus (DP Alt Mode) ondersteunen om compatibel te zijn met deze adapter/converter.
- De video-uitvoercapaciteit hangt af van de grafische kaart van je notebook en het aangesloten beeldscherm. Sommige beeldschermen beperken ook de beschikbare resolutie.

### Attributes

- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- USB-C producten: yes

### Package contents

- USB-C - HDMI-videoadapterkabel, UHD 4K / 30 Hz

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	7.50	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.94	22.50	15.00	15.00	5,062.50
Packaging Unit Single	1	0.09	22.50	15.00	1.50	506.25
Net single without Packaging	1	0.06	22.00	18.00	0.50	0.00

More images:



Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)