

# DIGITUS HDMI® splitter, 1x2, 4K / 60 Hz met downscaler

DS-45324  
EAN 4016032465256



### 4K HDMI-splitter, 1x2, 4K2K, UHD/60Hz EDID, HDR, HDCP, zwart

De hoogwaardige HDMI-splitter van DIGITUS® distribueert audio- en videosignalen van uw HDMI®-apparaat naar maximaal twee schermen, tv's of projectoren in een resolutie van UHD 4K /60 Hz. HDR, HDCP 2.2 en 3D worden ook ondersteund, evenals een totale bandbreedte van 18 Gbps voor vloeiende weergave in briljante kwaliteit. De geïntegreerde downscaling-functie ondersteunt de weergave van 4K-inhoud op Full HD-schermen en zowel een 4K- als een Full HD-scherm kunnen tegelijkertijd worden gebruikt. Dankzij de auto-EDID-functie herkent de splitter automatisch de aangesloten schermen - handmatige instellingen zijn niet nodig.

### Splitst één HDMI®-signaal naar twee beeldschermen - Ondersteunt UHD 4K / 60 Hz met HDR en downscaling naar Full HD

- Ondersteunt HDMI®-resoluties tot 4K / 60 Hz (4096 x 2160p)
- Gegevensoverdrachtsnelheid: 18 Gbps (6 Gbps / 600 MHz per kanaal)
- Gelijktijdige uitvoer van 4K & Full HD-inhoud (met YUV 4:4:4 /4:2:0 HDR 10)
- Ondersteunt: RGB YUV 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Ondersteunt 36bit diepe kleur (12bit per kanaal)
- Ondersteunt HDCP 2.2 / 1.4
- Ondersteunt: Volledig 3D
- Ondersteunt: HDR (hoog dynamisch bereik)
- Ondersteunt ongecomprimeerde audiogegevens zoals LPCM
- Ondersteunt gecomprimeerde audiogegevens zoals DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio™ en Dolby TrueHD

- Ondersteunde resoluties: 480i,576i,1080i, (50&60Hz), 480p,576p,720p,1080p,4K@24/30Hz,4K@50/60Hz
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 70°C
- Relatieve vochtigheid: 5% - 90% RH (niet-condenserend)
- Stroomverbruik: 5 W (5 VDC / 1 A)
- Voeding: 100 - 240 VAC / 50/60 Hz - Uitgang: 5V DC / 2 A
- Aan/uit-schakelaar
- Behuizing: Metaal
- Afmetingen: B 11,6 x D 5,4 x H 1,9 cm
- Gewicht: 164 g
- Instructies van de fabrikant:
- De downscalerfunctie ondersteunt alleen het 4K@60Hz 4:4:4 en 4:2:0 (HDR 10) signaal, dat wordt gedownscaled naar een 1080p signaal. Anders is gelijktijdige beelduitvoer naar Full HD- en 4K-televisies niet mogelijk.
- Gebruik HDMI 2.0-gecertificeerde kabels van hoge kwaliteit om UHD-inhoud te streamen.
- Aantal poorten: 2
- HDTV resolutie max.: 4096 x 2160 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Signaalingang: HDMI
- Signaaluitgang: HDMI
- Video aansluitpoorten: HDMI

### Package contents

- HDMI® splitter, 1x2, 4K / 60 Hz met downscaler
- Voedingseenheid
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	11.60	62.00	45.60	21.20	59,936.60
Packaging Unit Inside	1	0.39	6.00	14.50	2.05	178.35
Packaging Unit Single	1	0.39	6.00	14.50	2.05	178.35
Net single without Packaging	1	0.16	11.60	5.40	1.90	0.00

More images:

