

# DIGITUS HDMI® ayırıcı, 1x2, küçültücü fonksiyonlu 4K/60 Hz

DS-45324

EAN 4016032465256



## 4K HDMI ayırıcı, 1x2, 4K2K, UHD/60Hz EDID, HDR, HDCP, siyah

Yüksek performanslı DIGITUS® HDMI ayırıcı, HDMI® cihazlarınızın ses ve görüntü sinyallerini UHD 4K/60 Hz çözünürlükle iki adede kadar ekrana, televizyona veya projeksiyon cihazına dağıtır. Ayrıca HDR, HDCP 2.2 ve 3D de desteklenir; bunun yanında muhteşem kalitede kesintisiz oynatma için 18 Gb/sn değerinde toplam bant genişliği sunar. Entegre küçültme fonksiyonu 4K içeriklerin Full HD ekranlarda gösterilmesini destekler, ayrıca hem bir 4K hem de bir Full HD ekran eşzamanlı olarak çalıştırılabilir. Auto-EDID fonksiyonu sayesinde ayırıcı, bağlı ekranları otomatik olarak algılar, bu sayede manuel ayarlara gerek kalmaz.

## Bir HDMI® sinyalini iki ekrana dağıtır, HDR ile UHD 4K/60 Hz' ve Full HD'de küçültmeyi (Downscaling) destekler

- 4K/60 Hz'e (4096 x 2160p) kadar HDMI® çözünürlüklerini destekler
- Veri iletim hızı: 18 Gb/sn (kanal başına 6 Gb/sn - 600 MHz)
- 4K ve Full HD içeriklerin eşzamanlı çıkışı (YUV 4:4:4/4:2:0 HDR 10 için)
- Aşağıdakileri destekler: RGB YUV 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2/YCbCr 4:2:0
- 36 bit Deep Color'ı destekler (kanal başına 12 bit)
- HDCP 2.2/1.4 destekler
- Aşağıdakileri destekler: Full 3D
- Aşağıdakileri destekler: HDR (High Dynamic Range)
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses verilerini destekler
- DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio™ ve Dolby TrueHD gibi sıkıştırılmış ses verilerini destekler

- Desteklenen çözünürlükler: 480i,576i,1080i, (50&60Hz), 480p,576p,720p,1080p,4K@24/30Hz,4K@50/60Hz
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 70°C
- Çalışma ortamı nemi: %5 - %90 oranında bağıl nem (yoğuşmasız)
- Güç çekişi: 5 W (5 V DC/1 A)
- Güç adaptörü: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz - Çıkış: 5V DC/2 A
- Açma/kapama anahtarı
- Kabin: Metal
- Ölçüler: G 11,6 x D 5,4 x Y 1,9 cm
- Ağırlık: 164 g
- Üretici uyarıları:
- Küçültücü (Downscaler) fonksiyonu, yalnızca 1080p sinyaline düşürülen 4K@60Hz 4:4:4 ve 4:2:0 (HDR 10) sinyallerini destekler. Aksi takdirde, Full HD ve 4K televizyonlarda eşzamanlı görüntü çıkışı mümkün değildir.
- UHD içerikleri oynatmak için yüksek kaliteli HDMI 2.0 sertifikalı kablo kullanın.
- Bağlantı noktası sayısı: 2
- HDTV Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Sinyal girişi: HDMI
- Video bağlantı noktaları: HDMI

## Package contents

- HDMI® ayırıcı, 1x2, küçültücü fonksiyonlu 4K/60 Hz
- Güç adaptörü
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	11.60	62.00	45.60	21.20	59,936.60
Packaging Unit Inside	1	0.39	6.00	14.50	2.05	178.35
Packaging Unit Single	1	0.39	6.00	14.50	2.05	178.35
Net single without Packaging	1	0.16	11.60	5.40	1.90	0.00

More images:

