

# DIGITUS Duvar kabini 254 mm (10 inç) - 312x400 mm (GxD)

DN-10-06U-4

EAN 4016032466086



## 254 mm (10 inç) 6 U duvar kabini 330x312x400 mm, gri renk (RAL 7035)

İster özel alanlarda, ister ofislerde veya dar alana sahip alt dağıtımlar için: Kompakt 254 mm (10") çözümlerle ağınızı istediğiniz yere kurabilirsiniz. Üç yükseklik biriminde (6HE, 9HE, 12HE) mevcut olan duvar kabinleri, tamamı cam kapı ve çatı ile tabanda bulunan fırçalı kablo girişi ile donatılmıştır. İç bölüme, okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş bir çift galvanizli 254 mm (10") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Ayrıca, sökülebilir yapısı sayesinde ihtiyaç halinde dolaplar tamamen sökülebilir.

## DIGITUS® duvar montaj kabinleri BT altyapısının yüksek gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

- IP20 güvenlik sınıfı
- Kilitlenebilir emniyet camlı kapak
- 200° kapak açılma açısı
- Ön kapıda 1 noktalı kilit mekanizması

- Kabinin içinde ön tarafa monte edilmiş 254 mm (10 inç) profil raylar, galvanizli
- 254 mm (10 inç) profil rayların derinliği ayarlanabilir
- 1.1 - 1.5 yüksek yük kapasitesine sahip, toz kaplamalı sağlam çelik plaka
- Çatıda fırçalanmış kablo geçişleri ve tabanda plastik kapakla kablo girişi
- Aktif ve pasif havalandırma için havalandırma olukları
- Bileşenler için maks. montaj derinliği: 309 mm
- Birimler: 6
- Derinlik: 400 mm
- Genişlik: 312 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 30 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

### Package contents

- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- 2x anahtar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	9.50	46.00	37.00	39.00	66,378.00
Packaging Unit Inside	1	9.50	46.00	37.00	39.00	66,378.00
Packaging Unit Single	1	9.50	46.00	37.00	39.00	66,378.00
Net single without Packaging	1	8.20	40.00	31.20	33.00	0.00

**More images:****Safety notes**

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçınin.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)