


DIGITUS Modulo Keystone CAT 8.I, schermato, attacco di montaggio senza attrezzi

DN-93816
EAN 4016032466284



Modulo Keystone Cat.8.I schermato, senza attrezzi, con cappuccio antipolvere

L'articolo "DN-93816" del marchio DIGITUS® è un modulo schermato CAT 8.I Keystone con attacco di montaggio senza attrezzi che fornisce eccellenti prestazioni e qualità di connessione per la vostra rete. La forma compatta permette l'installazione in linea di 24 pezzi in pannelli 1HE (19") di 483 mm. È conforme alla categoria 8.I / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801.

25/40GBase-T Velocità di trasmissione con collegamento permanente fino a 24 m e channel link fino a 30 m. Appositamente per cablaggio ToR e MoR in centro elaborazione dati.

- Caratteristica di trasmissione: Categoria 8, classe I
- Intervalli di applicazione: Fino a 2000 MHz, 25/40GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at, 802.3bt (PoE, PoE+, 4PPoE)
- Proprietà generiche:
- Adatto per montaggio di pannello di distribuzione e prese
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione cavo mediante barra LSA, codifica del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Attacco di montaggio senza attrezzi
- Aderenza a 360°
- Proprietà tecniche:
- Materiale alloggiamento: Pressofusione di zinco, nichelato

- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforato nichelato, contatto placcato oro 0,5 μ
- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Morsetto a taglio LSA: Corona LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso zincato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza d'innesto: 30N max. (IEC 60603-7-81)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e connettore
- Temperatura operativa: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cicli d'inserzione presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Morsetto: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Alloggiamento connettore: Cavi rigidi e conduttori flessibili 22-26 AWG
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza di contatto: < 20 MilliOhm
- Resistenza dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)

Package contents

- Modulo Keystone
- Fascette per cavi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	6.80	25.20	38.00	20.50	19,630.80
Packaging Unit Inside	25	0.68	12.00	18.00	7.00	1,512.00
Packaging Unit Single	1	0.03	14.58	8.50	2.00	247.86
Net single without Packaging	1	0.17	3.50	2.00	1.50	0.00

More images:

